

标准型气液增压缸 APCE

产品名称	标准型气液增压缸 APCE
公司名称	东莞市雅联自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:APCE 型号:APS-63-150-10-3T 种类:活塞式气缸
公司地址	广东东莞市东城主山塘边头村二街二号
联系电话	86 769 22672433 15876419380

产品详情

aps標準型增壓缸：第一代增壓缸，最常用，有預壓行程和力行程，雙電磁閥控制，速度較液壓傳動快，且較氣壓傳動穩定。

作动方式	双动
使用气压范围	4~7kg
工作温度	0 oc ~
工作频率	10~15
回程拉力	80kg~
增压出力	1t~60

订购规范/特殊规格可订做回 程 拉力：80/100/150/180/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1200/1500--kg总行程
50/100/150/200-----mm增压行程：5/10/15/20-----
出力：1/3/5/10/15/20/30/40/60-----ton

安装尺寸

出力	油缸内径	活塞杆直径	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1t	63	35	156	117	95	66	15	zg 3/8	55	30 x1.5	50	75
3t	63	35	176	133	108	75	15	zg 3/8	55	30 x1.5	50	75
5t	80	35	192	147	122	87	18	zg 3/8	55	30 x1.5	50	90
10t	100	45	234	182	150	108	22	zg 1/2	65	36 x2	50	90
15t	125	56	288	229	190	141	26	zg 1/2	76	36 x2	55	90
20t	125	60	288	229	190	141	26	zg 1/2	80	48 x2	55	90
30t	140	65	357	286	235	174	30	zg 1/2	85	48 x2	55	90
40t	160	65	402	321	260	189	38	zg 3/4	85	56 x2	55	90
60t	180	80	419	332	320	243	42	zg 3/4	100	64x2	55	90

本产品的品牌是APCE，型号是APS-63-150-10-3T，种类是活塞式气缸，动作方式是双作用，缸径是63（mm），标准行程是150（mm），气缸数是3，最大行程是150（mm），理论作用力是3000（N），最大负荷是3300（N），接管口径是PT3/8（mm），温度范围是-10-70，适用压力是0.6Mpa，重量是20Kg（kg），接管螺纹是PT3/8，速度范围是500mm/S，规格是APS-150-10-3T