

套管换热器空气能热水器专用换热器热交换器

产品名称	套管换热器空气能热水器专用换热器热交换器
公司名称	佛山市奇惠电器有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:管式换热器 品牌:奇惠
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗穆路888号
联系电话	86-075787316006 18927233328

产品详情

¥ 1850.00 ¥ 1850.00
可订造生产
赞(2929) 收藏

¥ 850.00 ¥ 850.00
套管式换热器(热泵专用套管换热器)大
赞(6980) 收藏

¥ 250.00 ¥ 250.00
套管式蒸发器。
专用) 现货销售
赞(8985)

¥ 860.00 ¥ 860.00

套管式蒸发器，热泵机组专用蒸发器，6p
套管式蒸发器，可定造生产

赞(8462)

收藏

¥ 550.00 ¥ 550.00

3p热泵热水器专用壳式套管换热器，高效
罐/内含储液罐，热泵配件

赞(6959)

收藏

¥ 1500.00 ¥ 1500.00

热泵机组专用套
管式蒸发器

赞(213)

¥ 4000.00 ¥ 4000.00

套管式换热器，热泵机组专用套管换热器
-20p（加大）套管换热器

赞(7112)

收藏

¥ 680.00 ¥ 680.00

5匹螺旋套管换热器，热泵热水器专用同
轴套管式换热器，可订造

赞(6441)

收藏

¥ 2250.00 ¥ 2250.00

螺旋套管换热器

赞(2763)

亲，选择奇惠就等于选择实惠，实惠的价格，优质的服务，可以让你在售前、售中、售后等等全程无忧。

全国客服热线：4000 5000 23

奇惠品牌高效套管换热器，内为高效螺纹铜管，外管采用钢管，铜管内走水，铜管与钢管之间走氟里昂（冷媒/雪种），大大提高了热效率。适用于风冷冷热水机组、中小型工业冷水（热泵）机、水环热泵作为换热器，以及冷柜机中作为冷凝器等！

注：我们还可以根据客户要求来进行订做生产，可以生产4头、

6头、8头的螺旋套管换热器，也可以做双层是铜的，形状各异。

价格会因为材料的多少而上下浮动，请以我们实际报价为准！

圆形套管换热器：

奇惠承诺：

- 一、每个产品都经过严格的检测，并且都加了氮气保压，防止有泄漏的现象；
- 二、每个产品都做了防锈处理，都加了15mm的保温棉包装，确保达到最佳的换热效果；
- 三、每个产品发货都经过木架的打包，确保货品丝毫无损的状态送到买家的手中！

奇惠套管换热器介绍：

用途：佛山市奇惠电器有限公司的空气能热水器专用套管式换热器系列适用于风冷冷热水机组、中小型工业冷水(热泵)机、水环热泵等设备。(由于该产品结构特点，其性能表现在系统中以用作蒸发器为佳)

构造：该系列产品用输送流体用无缝钢管作外管，与套穿其内铜管管束一起弯制成层叠螺旋形状的套管主体，并以钢制的固定支架与套管式主体焊接巩固成型，套管两端各自导出制冷剂 and 冷却水连接套路

工况：制冷剂均匀分布于管束中的每根分子管管内受强制压力下高速流动时，通过各分子管的低肋内螺旋管壁与在众管壁外同样受强制压力下流动并具有温差的冷却水进行对流换热

特点：1、选材a、换热器的管束用管选用优质低肋内螺纹铜管，与光管相比，不但增大换热面积，而且管内微细内肋的平行螺旋分布结构，有助于制冷剂在处于液态时产生紊流运动，获得高效传热b、换热器的外管选用输送流体用无缝钢管，因其管内壁表面毛细孔更纤细而令冷却水流速更畅顺，管内壁经过镀锌处理后，提高了对冷却水的耐腐蚀和防积垢能力；流体钢管所具有的物理性能更是该产品轻松抵御频密高压冲击及防爆抗震的安全保证

2、构造工艺a、换热器的管束两端分别连接分液器和集散腔管，有效地促使制冷剂均量进出，实现快速分流和集结，充分利用各管的换热效能b、以钢管内穿管束弯制成层叠螺旋形状的结构，经多方位解剖发现，管束于套管主体旋转处难以保持叉排分布，而是呈各分子管向管束中心挤靠或少许角度的麻花状分布，但由于制冷剂高压流速对换热的影响远大于管排变化对换热的影响，因此可忽略此变化。源于此结构特性，令冷却水在离心力的作用下受套管主体螺旋状和管束略呈扭带状居流道其间延伸的双重影响，产生靠壁侧环流和复杂冲刷边界层的综合传热

性能：1、由于组成管束的各分子管管内具有低肋内螺纹的结构，利于制冷剂在各管内高效沸腾换热；或减低冷凝液膜的生成厚度，增强对流换热强度2、钢管结构的外套体为该产品的提供足够的刚性，具较佳的抗疲劳能力，耐腐蚀，经久耐用3、适用范围广，组合灵活，安装简便

使用及安装要点：1、产品出厂前经严格密封性检验，并于氟路封存2.5mpa氮气，组机时请切开制冷剂接管进行放氮气检测2、确保套管主体结构的完整性，各路管道连接制作时做好保护措施，避免损害原始

焊路的焊接质量3、请将套管的支架与设备机体保持良好紧固，做好连接管道的固定和必要的保温措施4、为充分提高该产品的换热性能及整机的高效安全运行，请选择优质性能的周边配置5、提供良好品质的冷却水和制冷剂以保证系统有效循环，设备长期处于非运行状态时，请排空换热器内的积水6、该产品用作蒸发器时，可考虑将系统设成顺流布置，以提高换热温差

注：我们还可以根据客户要求来进行订做生产，

价格会因为材料的多少而上下浮动，请以我们实际报价为准！

低温供暖热泵

出口空气能热水器 低温
供暖/高温型热泵热水器
可oem贴牌生产

16800.00

低温供暖中央空气能热
泵热水器 北方低温工况
适用空气源热水器

8500.00

螺旋套管
空调空
换器

本产品的加工定制是是，类型是管式换热器，品牌是奇惠，重量是10（kg），用途是空气能热水器专用换热器，传热方式是混合式换热器