

# 传感器连接端子高频直流逆变式点焊机焊接电源自动化设备

产品名称	传感器连接端子高频直流逆变式点焊机焊接电源自动化设备
公司名称	苏州市誉尚机电设备有限公司
价格	39800.00/个
规格参数	品牌:YUSUNG 型号:HF25 最大焊接厚度:4 ( mm )
公司地址	江苏苏州相城区相城大道1200号
联系电话	0512-69227389 13328007299

## 产品详情

传感器连接端子高频直流逆变式点焊机焊接电源自动化设备

### 应用示例

高频逆变式焊接电源--hf-25

### 功能特点

本高频逆变式焊接电源是采用恒流恒压控制，通过恒流、恒压控制使焊接的一致性得到极大的提高，飞溅减少到最小，独有的预热缓升功能使焊接工件温度从冷到热均匀上升，焊点更加牢固，根据高速反馈的瞬时响应，实现高速、高质量、高可靠的精度焊接。

多种控制方式，恒流、恒压、恒功率

最大输出电流高达5000a

有效减少焊接飞溅

焊接时间可调0-99ms

多组输入输出信号，便于多机头使用

### 技术参数

--	--	--	--	--	--

型号	英文	hf-25	hf-26	
最大焊接电流	capaciance of condenser	2400a	2400a	
控制频率	max output	25khz	25khz	
控制方式	mini output	constant current	constant voltage	c
输出设定范围	dual pulse	current 50-2400a	current 50-2400a	c
		voltage 0.2-9.99v	voltage 0.2-9.99v	v
电源	pulse width	up1/weld1	dw1/cool/up2	
电流控制		ac 380v 50/60hz 3	ac 380v 50/60hz 3	ac 3
尺寸	size l/b/h (mm)	长470/ 宽210/高360	长470 宽210/高360	长4
重量	mass (kg)	20kg	20kg	

本产品的品牌是YUSUNG，型号是HF25，最大焊接厚度是4（mm），电流是直流，动力形式是高周波，控制方式是数控，频段是高频，驱动形式是气动，样式是便携式，用途是焊接，作用原理是逆变，作用对象是金属，焊接方式是压力式，焊接原理是对焊，加工精度是精密，工作形式是点焊，额定容量是3-50