

二氧化碳气体保护焊机逆变式 固邦 MIG-280 0.8mm以上中薄板焊接

产品名称	二氧化碳气体保护焊机逆变式 固邦 MIG-280 0.8mm以上中薄板焊接
公司名称	厦门亨凯特工贸有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:固邦 型号:MIG-280 工作形式:逆变焊
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路12 75号3号楼1单元
联系电话	0592-5227621

产品详情

产品说明：

igbt 高性能逆变二氧化碳气体保护焊机

性能特点

igbt逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定

闭环反馈，恒压输出，抗网压波动能力强（±15%）

电子电抗器控制，焊接过程稳定，飞溅小，熔池深，成型好

起弧慢送丝，焊后削小球，保证引弧成功率

适用板厚0.8mm以上，中薄板焊接

体积小，重量轻，操作简单，经济实用

直径0.6mm的焊丝在30a时能实现稳定焊接，

可广泛应用于汽车、钢门窗、家私等行业

节省成本，可完全替代抽头焊机

技术参数

产品型号	mig-200	mig-250	mig-315
电源电压(v)	ac220v ± 15%	ac380v ± 15%	ac380v ± 15%
工作频率(hz)	50/60	50/60	50/60
额定输入容量 (kva)	8.2	8.4	11.8
电流调节范围(a)	50-200	50-250	50-315
空载电压(v)	50	51	51
送丝机形式	一体	一体	一体
焊丝盘重量(kg)	15	15	15
焊丝直径(mm)	0.8/1.0	0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2
适用板厚(mm)	0.6以上	0.6以上	0.6以上
负载持续率(%)	60	60	60
效率(%)	80	85	85
功率因数	0.73	0.93	0.93
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21s	ip21s	ip21s
重量(kg)	25	26	28
外形尺寸(l*w*h)	500*280*430	500*280*430	500*280*430

咨询电话：0592-5227621

产品说明

本产品的品牌是固邦，型号是MIG-280，工作形式是逆变焊，焊接方式是储能式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是电池，作用对象是板厚0.8mm以上，中薄板焊接应用于汽车、钢门窗、家私等行业，输入电压是AC380V \pm 15% (V)