

# 节能高效的地热网排焊机 QY-DRW-1200

产品名称	节能高效的地热网排焊机 QY-DRW-1200
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:起源 型号:QY-DRW-1200 类型:机械
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区，聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

## 产品详情

地热网焊机 全自动地热网焊机 地热网片焊机 全自动地热网焊机

安平县起源焊接设备厂研制的全自动地热网焊机具有以下优点：

主体机架采用较厚钢板与型钢焊接而成，使主体结构更为牢固、紧凑。纬丝进丝机构结构新颖，采用密封进丝机构，纬丝长度更加准确，不需裁边。该机构自动化程度高，结构紧凑，布局合理。拉网采用了弹性拉杆与网格定位装置，使网格微调容易，网格尺寸精度更高可焊接网格品种多样化。由于网格调整相关的零部件均为可调整的，给用户带来了灵活性和方便性，可焊接各种规格的网片产品。焊接采用了新颖高效焊网变压器，电压调节范围宽，可分为八个级别，扩大了焊接丝径范围。焊接电力电子控制系统采用同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由数字化集成电路组成，控制精度高性能稳定。出小网孔，在焊接地暖网片时，在各片之间断网处可以设置一个3-4厘米的小网格，从而降低损耗，用电剪刀沿一侧边缘裁剪，断开后用电剪刀裁剪另一侧边致使网片边缘整齐。

全自动地热网焊机的主体结构以及工作时序

本系列电焊网机主机的主体结构主要由自动进纬机构，拉网机构、焊接变压器、上电极加压横梁机构、下电极底梁机构、拉网机构、等组成，以上机构全部装配在板框门型机架上，构成坚实牢固、人机关系良好的主机机体。控制系统由主电机控制部分、焊接控制部分、纬丝调直部分组成

全自动地热网焊机的性能特点：焊点牢固，无烧痕，焊接速度快，而且操作简单易学。

全自动地热网焊机这一机型的用途：该设备专业焊接地暖网片、鸡笼网片、舒乐舍板网片。

全自动地热网焊机的附带工具：铁旋风（绕线架）11个，工作平台1个（为方便运输客户可自己制作），电剪子（电动剪网刀）1个。

全自动地热网焊机的外接电源变压器条件：该设备外接变压器功率为50kw，变压器与该设备的最远距离不超过150米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线90平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距变压器150米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

该机主要技术参数：

焊接丝径 1.4-2.0mm 电源 380v 50hz

焊接孔径 100\*100-200\*200mm 外形尺寸（长\*宽\*高） 1800\*2600\*1300mm

焊接宽度 1200mm 电磁调速电机 2.2kw

经线数量（焊点） 11个 机器重量 2.0t

焊接速度 50（次/分） 生产厂家 安平县起源焊接设备厂

变压器容量 50kva\*2个 品牌 起源

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试

安平县起源焊接设备厂可根据您的焊接要求设计、制造您所需要的全自动地热网焊机。

电话：18203282654qq14740405151地热网焊机全自动地热网焊机地热网片焊机全自动地热网焊机是一种机型的不同叫法。

本产品的品牌是起源，型号是QY-DRW-1200，类型是机械，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊接，外形尺寸是1800\*2600\*1300（mm），重量是2000（Kg），可调级数是8档，输入电压是380V