

JS水泥基防水浆料

产品名称	JS水泥基防水浆料
公司名称	广州雨停建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:雨停
公司地址	广东广州市白云区钟落潭红旗工业区92号
联系电话	020-87426086 13533641334

产品详情

性能特点：

无毒、无害，环保型产品，可用于饮用水池的防水。

可在潮湿基面上施工，但不能有明水。

用于迎水面或背水面防水，其防水功效不变。

长效防水，主要成分为高分子无机材质，无老化之忧。

浆料干固后无需要再做保护层，即可直接进行粘帖瓷砖等后续施工。

与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与基材融为一体，形成结晶致密的防水层。

适用范围：

厨房、卫生间、储水池、仓库、隧道、地下室、公路、水库大坝等防水工程

产品用量：

平整基面为0.6-1kg/平方米

施工程序：

把浆料和水泥倒入一起并搅拌均匀，交叉涂刷于基面二至三遍即可，配料比例为：（浆料：水泥=1：0.8）。

涂刷之前，先用水把基面湿润，以免水泥干得过快而影响施工效果。

如用于填缝，把浆料和水泥搅拌均匀，直接批在瓷砖缝抹平。配料比例为（浆料：水泥=1：1.5）

注意事项：

不能在0℃以下或淋雨施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完。

空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。

施工后24小时内不得试水，并完全干固后方可做其他覆盖层。

保存方法：

本产品应置于阴凉通风处，未启封产品可保存两年。

产品包装：5kg、20kg