

雨停K11柔韧型防水涂料

产品名称	雨停K11柔韧型防水涂料
公司名称	广州雨停建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨停
公司地址	广东广州市白云区钟落潭红旗工业区92号
联系电话	020-87426086 13533641334

产品详情

性能特点：

采用进口德国巴斯夫主要原材料，并与多种无机涂料及化学助剂配制而成的双组分防水涂料。

产品可以直接渗透基材毛细孔，迎水面及背水面效果同样优异。

可在潮湿面上施工，透气性好。

兼具抗压强度和柔软特性，无毒无害，可直接用于饮用水池的防水，粘结性强。

抗渗透性好，涂刷爽滑，节省工料。

产品防潮，防霉性好，耐候性优异，并可在基面上直接做后续施工。

使用范围：

专用于建筑工程有覆盖层与保温层的整体屋面、斜坡屋面，外墙及地下室等防水，适用于厨房、卫生间、桥梁、水池、大坝、防水工程等。

参考用量：

平整基面1.3-2kg/平方米。

施工方法：

清理基面，铲除松动部位，保持平整结实。孔洞、砂眼、阴阳角及管口边须用水泥砂浆或雨停水不漏、堵漏王阻塞抹平，边缘角首先用聚酯无纺布或抗裂布带用丙烯酸高弹抗裂防水涂料粘贴无纺布做加强层，贴完布后再涂刷2-3遍即可。气温较高或干燥基面，应用清水充分湿润至无明水为准。（高温天施工，应边涂刷边喷洒细水）。

将浆料倒入搅拌桶内，用搅拌器边倒粉料边搅拌，充分至无粉粒，无沉淀膏糊状静置几分钟后在稍稍搅拌即可使用。如浆料偏稠或托刷，可适当加入不超总量5%的清水，搅拌均匀再使用。

用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔，应反复涂刷将气体排出，涂刷完遍，待其表干不粘手后，再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出0.8mm。

基面涂刷完24小时后，试水检验无渗漏后再做其他覆盖层或后续施工，以免日后返工。

注意事项：

使用前请仔细阅读包装内容说明

不能再0 以下或者有明水，淋雨施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完，超时切勿加水重复使用

空气太潮湿或不通风干固比较慢，应采用通风设备加快防水层干固

墙面干固后需粘贴瓷砖的，使用雨停生产的专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。

贮存方法：

本产品贮存于阴凉通风干燥处，未启封可保存两年超期无异常仍可使用。

主要成分：丙烯酸、水泥基骨料。

产品包装：5kg、18kg、43kg