

# 净水滤料 含油污水处理果壳滤料

产品名称	净水滤料 含油污水处理果壳滤料
公司名称	巩义市凯源净水材料有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟工业园区
联系电话	0371-85666788 13523491889

## 产品详情

因为我们是生产厂家，出售的产品利润微薄，最少1吨起批.所以请零售的朋友联系旺旺客服或者电话13523491889，请见谅！

巩义凯源净水祝您购物愉快！

果壳滤料是采用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。应用

- 1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。
- 2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。
- 3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

### 技术参数

此滤料硬度高、耐磨损、抗压性好，抗压力为23.4kgf，化学性能稳定，不在酸碱中溶解，吸附截污能力强，吸附率为27—50%，亲水性好抗油浸，比重g/cm<sup>3</sup>1.25,略大于水，充填比重为0.85g/cm<sup>3</sup>，易反洗再生，与其它滤料相比，它的优点在于直接采用滤前水反洗，运行成本低，反冲洗强度低，（6.71/s.m<sup>2</sup>），滤速快（24—26/n）效果好。对油田含没法水处理效果显著，油去除达95%，含油降至5mg/l以下。常用规格:0.5-0.8mm(24-35目) 0.8-1.2mm(16-24目) 1.2-1.6mm(12-16目) 1.6-2mm(10-12目)

检测项目	测试数据	检测项目	
油去除率	90-95%	反洗强度	
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	

滤速	20-25m/h	堆密度	
维护方式	每年补充5 - 10%	比重	

巩义市凯源净水材料有限公司

孙经理：13523491889

电话：0371-85666788 传真：0371-85666778

网址：www.kaiyuanc.com/

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，类型是高效，品牌是凯源，吸附率是50（%），抗压力是23.4（kgf），密度是1.25（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是0.96（%），磨损率是0.21，硬度是3，化学成分是o，盐酸可溶率是0.12（%），型号是优质