

# 混砂撬 混砂撬

产品名称	混砂撬 混砂撬
公司名称	大庆永胜石油设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:。 型号:混砂撬 产品用途:。
公司地址	黑龙江省大庆市高新区产业三区
联系电话	0459-6540274

## 产品详情

品牌	。	型号	混砂撬
产品用途	。	外形尺寸	。( mm )
重量	。( kg )		

备用于配制各种不同添加剂的压裂液，可向施工中的压裂车（组）泵送不同砂比、不同黏度的压裂液，适用于大、中型油井的压裂施工作业，尤其在仪表、液压系统上采用世界先进技术生产制造。具有性能可靠；数据采集准确；自动化程度高的特点。

主要技术性能：

1.台上发动机

(1)型号:曼海姆牌tbd-234v8

额定功率:367kw(500hp)

转速: 2100r/min 最大扭矩:1980n.m

转速: 1600r/min

(2)型号: 康明斯牌nt855-c400

功率：298kw

(3) 沃尔沃volvo

型号：volov 牌tad1241ve

额定功率：343 kw ( 467hp )

额定转速：1800 r/min

最大扭矩：2150 n · m/1100 ~ 1500r/m

2、 离合器:进口美国双环314型离合器

3、 清水泵: 10" × 8" × 14"

4、 砂泵: 8" × 6"或10" × 8" × 14"

5、 添加剂泵:三湿一干( 可根据用户要求确定添加剂系统数量)

6、 总体性能参数:

砂液排量: 7m<sup>3</sup> /min

排出压力: 0.3 ~ 0.6mpa

最大输砂量:3.5 m<sup>3</sup> /min

砂比:50% ( 体积比 )

.....

.....

.....