高温试验箱恒温烘干箱电热鼓风干燥箱油漆小烤箱

产品名称	高温试验箱恒温烘干箱电热鼓风干燥箱油漆小烤箱
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:鼎耀机械 型号:DY-16A 温度范围:0-150 °
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

技术指标 1、温度范围：0°C ,-20°C,-40°C,-60°C,-70°C~150°C。 2、温度波动度：±0.5°C （空载时）。
3、温度均匀度：≤±2°C （空载时）。 4、温度偏差：≤±2°C。 5、升温速度：1.0～3.0°C/min。
6、降温速率：0.7～1.2°C/min。 7、时间设定范围：0～999小时。 8、试验时噪音：＜65db。 结构特点
1、内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板。
2、外胆均采用优质（t=1mm）a3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm。 4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
5、门与箱体之间采用双层耐高温之伸张性密封条以确保测试区的密闭。
6、采用无反作用门把手，操作更容易。
7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜（清楚观察试验过程）。
8、机器底部采用高品质可固定式pu活动轮。
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。 电路控制
1、温湿度控制仪表采用“ 韩国原装temi880 ”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑pid控制ssr输出运行。
2、全进口超大液晶触摸屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易。 3、精度：0.1°C(显示范围)。
4、解析度：±0.1°C。 5、感温传感器：pt100铂金电阻测温体。
6、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品。
7、温湿度控制采用p.i.d＋s.s.r系统同频道协调控制。
8、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。
9、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。
10、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。
11、资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。
12、具有rs-232或rs-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。
13、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久）。
14、高低温试验箱回风口具有自动除霜装置。 制冷系统 1、压缩机：全封闭法国泰康1.5hp×2×1组。
2、冷凝方式：强制风冷冷却。 3、制冷方式：复叠式制冷。 4、制冷剂：r404a、r23（环保型）。
5、系统管路均作通气加压48h捡漏测试。 6、加温、降温系统完全独立。 7、斜率式蒸发器。

8、内螺旋式冷媒铜管。
9、油分离器、干燥过滤器、冷媒流量视窗、贮液筒、修理阀、电磁阀均采用进口原装件。
10、除湿系统： 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
11、除湿时只启动r404a（节能降耗），降温时启动r404a 、r23。 保护措施 1、整体设备欠相、逆相保护。
2、风机过热保护。 3、制冷系统超压保护。 4、制冷系统过载保护。 5、整体设备定时。
6、水泵过流，过热保护。 7、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。
使用环境条件 1、环境湿度：≤85%。 2、环境温度：5°C～＋28°C（24小时内平均温度≤28°C）。
3、电源要求：三相四线制，ac380（ ±10%）v/50hz。