

固井撬 固井撬

产品名称	固井撬 固井撬
公司名称	大庆永胜石油设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:。 型号:固井撬 产品用途:。
公司地址	黑龙江省大庆市高新区产业三区
联系电话	0459-6540274

产品详情

品牌	。	型号	固井撬
产品用途	。	外形尺寸	。(mm)
重量	。(kg)		

用于油气田深井、中深井、浅井的各种固井作业，可完成混配水泥浆、向井内泵注水泥浆、替泥浆、碰压等工作，并可计量泵注液量。还可用于对井口管汇、套管、钻杆或管线试压、完成向油井注水、洗井、冲砂、试封隔器等施工作业，亦可进行一般浅井的压裂作业。还可用于煤矿预排煤气、注浆、堵水、船舶除锈、旋喷桩灌注水泥等各类高压泵注液体的作业施工。本设备是撬装的移运性设备。主要由构架、车台发动机、液力机械传动箱、传动系统及三缸柱塞泵、循环混浆系统、液压系统、控制系统、密度计、吸入和排出管系、水箱等组成。

产品主要性能及参数

- 1.装有超压过载保护装置。
- 2.采用了由计算机控制的自动混浆系统，能准确地按施工要求设定并自动

调节水泥浆比重，保证固井施工质量，也可以选用手动方式。

3.车台发动机：

可选用康明斯、沃尔沃、曼海姆、道依茨等柴油机

功率：360kw ~ 415kw

4.三缸柱塞泵

柱塞直径 (mm)	115	127	140
最高压力 (mpa)	40	35	25
最大排量(l/min)	1788	2180	2650

5.最大水泥浆密度：2.5g / cm³

最大泥浆混合能力：2000kg / min

该产品具有压力高，排量大，效率高，安全可靠、操作方便等