气动敲击锤 气锤 气动振动锤 空气锤ZC60

产品名称	气动敲击锤 气锤 气动振动锤 空气锤ZC60
公司名称	常州林涛机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:林涛 型号:ZC60
公司地址	江苏省常州市武进区牛塘镇卢家巷卢政街2号
联系电话	86-051986365788 13775210955

产品详情

一、概述

zc系列气动敲击锤（自动震击器）是常州林涛机械有限公司引进国外先进技术自主开发的一种新型自动敲击装置，可有效地防止粉体在管路、料仓、料斗输送中产生的粘附和堵塞、架桥，而对设备的器壁均不产生损伤和变形。设计独特的磁性活塞，使气锤具有更大的冲击力，外壳为优质的铸造铝合金，控制箱可调节敲击间隔时间和敲击时间。

本产品主要特征有：磁力冲击大、落粉效果好；耗气量少，运行成本低，节能效果好；敲击间隔时间可调整；质量可靠、故障率低；结构简单、拆卸方便；外观设计新颖、别致；活塞耐冲击，（可订制防爆）。广泛适用于农药、医药、化工、水泥、染料、颜料、食品、电子、建材、矿产、环保等行业，是粉体加工生产线有力的辅

二、规格及参数：

型 号	使用压力	空气消费量	冲 击 力	重 量
ah－30	3～5ｋgf／cm2	0.028ｌ／回	～0.75ｋgm／sec	1.6ｋg
ah－40	3～5ｋgf／cm2	0.08ｌ／回	～2.2ｋgm／sec	2.7ｋg
ah－60	4～7ｋgf／cm2	0.228ｌ／回	～7.4ｋgm／sec	6ｋg
ah－80	4～7ｋgf／cm2	0.455ｌ／回	～16.4ｋgm／sec	13ｋg
ah－100	5～7ｋgf／cm2	1.012ｌ／回	～30.0ｋgm／sec	37.5ｋg

本产品的加工定制是否，品牌是林涛，型号是ZC60，规格是ZC60，产地是中国，锤头类型是气动，打锤行程是80（mm），活塞直径是60（mm），冲击频率是6-20（次/分钟），进气口尺寸是10（inch），建

议气管内径是10（mm），工作压力是0.3-0.7（Mpa），平均耗气量是0.228L/回，外形尺寸是220（mm），适用范围是输送，重量是6（kg），工具净重是6