

压裂撬 压裂撬

产品名称	压裂撬 压裂撬
公司名称	大庆永胜石油设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:。 型号:压裂撬 产品用途:。
公司地址	黑龙江省大庆市高新区产业三区
联系电话	0459-6540274

产品详情

品牌	。	型号	压裂撬
产品用途	。	外形尺寸	。(mm)
重量	。(kg)		

该产品是为了提高油气层渗透率从而提高油、气井收率而向地层压注高压液体的重要设备。可以泵注清水、泥浆液、表面活性剂或高粘度液体等各类作业介质。对地层进行加砂压裂作业。（亦可根据用户需求配置耐酸部件，以完成酸化压裂作业要求）。并可用于钻杆、油管、套管及地面管汇试压；也适应于注水、洗井、喷沙、射孔、解堵等作业；还可以用于煤矿预排煤气、注浆、堵水、水力采煤和船舶除锈等其他需要高压泵注液体的作业。可进行单机或多机联合作业。

产品主要性能及参数

1.柴油机型号：康明斯kta38 - p1200（也可根据用户需求配装其他柴油机）

额定功率：896kw

启动方式：液压启动，它可以保证柴油机在任何条件下有效可靠的启动。液压启动系统的动力来自于底盘发动机。

2.变速器

by920d液力机械变速器（贵州凯星）可带负荷换档

最大输入功率：960kw 最大输入扭矩：5880 n.m

3.压裂泵

卧式三缸高压柱塞泵

柱塞直径(mm)	90	105	115
最高工作压力(mpa)	105	80	70
最大排量(l/min)	902	1228	1473

4.控制方式

有车台控制和与远程控制两种方式，两种方式可切换，可实现38米外远距离遥控，也可与仪表车配合实现集中控制。

.....

.....

.....

.....