

螺纹车床 金球数控 CK6136

产品名称	螺纹车床 金球数控 CK6136
公司名称	盐城市金球数控机床有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:金球数控 型号:CK6136 主电机功率:4（kw）
公司地址	盐城市西环中路199号（长坝村三组）（3）
联系电话	0515-88218812

产品详情

ck6136数控车床主要配置如下：1数控系统采用广数gsk-928td2广数928td原装侍服驱动

3螺纹装置，手摇脉冲4精密滚珠丝杠副5四工位电动刀架6集中润滑系统，履带式电缆防护7车头主轴孔径52，主轴变频无级调速8标200三爪卡盘9冷却水泵总成10手动自锁尾座11带拉门半封闭防护喷塑罩壳

ck6136数控车床技术参数		
参数型号	ck6136a (步进)	ck6136b (伺服)
床身上最大工件回转直径(mm)	360	
拖板上最大工件回转直径(mm)	190	
最大加工长度(mm)	650/900/1400	
主轴通孔直径(mm)	52	
主轴头形式及主轴头号	短锥法兰盘式：d6	
主轴内孔锥度（莫氏mt）	m6	
主轴转速范围(r/min)	变频调速50--1500r/mim	
g0速度 x轴（半径mm/min)	3000	4000
g0速度 z轴(mm/min)	4000	6000
进给轴驱动电机最大静扭矩（nm）	x轴：16 z轴：20 x轴1.2kw z轴1.5kw	
尾座套筒直径(mm)	58	
尾座套筒行程(mm)	150	
尾座套筒锥孔（莫氏mt）	m4	
刀架刀位数	电动四工位	
x轴/z轴重复定位精度(mm)	x轴0.012 z轴0.016	
工作精度(mm)	圆度:0.01；圆柱度:0.01/100；粗糙度2.5--1.6；平面度0.015/200	
刀具装夹尺寸(mm)	20×20	
行程限位	系统设置软限位	
机床净重(kg)	1350	

机床外形尺寸（长×宽×高）(mm)	2170/2500/2900 × 870 × 1260
注: 数控系统标配gsk928te，用户也可选配其它系统。	

本产品的品牌是金球数控，型号是CK6136，主电机功率是4（kw），运动方式是点位控制，加工尺寸范围是360（mm），主轴转速范围是1500（rpm），刀具数量是4，控制方式是开环控制，控制系统是广数928TE，布局形式是卧式，动力类型是机械传动，用途是金属切削，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，工作形式是车