

提供台湾键和JHI-150CNC高精度内圆磨床

产品名称	提供台湾键和JHI-150CNC高精度内圆磨床
公司名称	东莞市鑫涛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:内圆磨床 品牌:进口 重量:2500 (kg)
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村莞樟路段261号
联系电话	13798853007

产品详情

东莞市鑫涛机械设备有限公司专业代理台湾键和无心磨床，内外圆磨床，高精度无心磨床，cnc无心磨床，及无心磨床各种周边设备，厂家直销，价格优惠，欢迎您的来电与咨询！

品牌	键和内圆磨床	型号	150nc/150cnc
重量	2500 (kg)	主电机功率	12 (kw)
最大磨削尺寸	150 (mm)		

键和nc系列内圆磨床，采用特殊规划，功能强劲的nc控制器并提供对话式操作接口，操作极其方便。本机可依客户要求加装端面研磨装置，使内孔与端面研磨一次完成。加大大提高加工效率，并且确保工件的垂直精度。

键和nc/cnc内圆磨床以其优异非凡的机器性能，为您提供高精度、高效率以及简易操作的内圆研磨。此系列内圆磨床设计理念，是以满足客户的严格要求及提供人性化的操作为理念。

我们以事实证明键和nc/cnc内圆磨床将带给您更高的价值。

- 机体采用高级米汉纳铸铁经烧焯处理与精密加工，经久耐用且符合人体工学设计，操作简便，精密度高。
- 全自动研磨，粗磨，修整，精磨，无火花研磨循环动作，精度高，操作方便，大幅提升产能，适合大量生产及多样少量的工作。
- 主轴头传动采高精度级斜锥滚柱轴承，高精度，高刚性，回转安静，并可旋转角度8度，适合大量生产及多样少量的工作。进刀轴采用up及滚柱型线性滑轨配合伺服马达驱动，可做快速位移，准确定位，盲孔研磨，端面研磨，锥度研磨等全自动功能。电控系统完全采用高级电气组件组成，并且符合欧洲安全性。电控箱内部具防尘，防水性。电气系统具自我侦测功能，并附有警示灯指示。本机配备最先进的fanuc cnc控制器，8.4吋彩色lcd，并采用宏加工程序，可大幅降低准备前置时间，提升工作效率。床面系采强制给油式，可减少磨擦；床台有稳定精度作用之散热设计和强力结构。

机器的特色：

超大稳重的机体结构！

完美的结构设计，精度历久如新！

为了确保机器使用多年后，仍能维持最佳精度，嘉尼赫内圆磨床在机体结构设计投入无数心血。

- 机器底座采用高级铸铁（fc30）制程，再经回火及应力消除处理，材质稳定性优异。
- 底座滑道跨距大，确保砂轮头之稳定性。
- 机体构造稳重，整体结构刚性，操作最稳定。
- 底座内部采用最佳化肋骨强化设计，提升结构刚性，无结构变形问题。

先进cnc控制器

cnc 内圆磨床，采用fanuc（oi-mate tc）控制器，macro（宏程序）操作接口，搭配8.4"彩色液晶屏幕，将带给您大幅提升产能以及优异的研磨精度。

自动感测装置：可进行内径、内端面等快速微量。"接触面"研磨加工同时监控砂轮切削过大，所产生过负荷的保护机制。

自动研削循环

研磨测试报告	机型 jhi-150-nc
砂轮规格	wa 80k5v5a
工件尺寸	$\varnothing 27 \pm 0.003$ m
工件材质	sncm220
总研磨量	0.34 mm
粗磨进给速度	40 mm/s
比例	100%
粗研磨量	0.32
细磨进给速度	25 mm/s
比例	100%
细研磨量	0.02 mm
粗磨进给	0.005 mm
细磨进给	0.002 mm
抛光时间	30 sec.
粗磨砂轮修整	0.01 mm
细磨砂轮修整	0.01 mm
真圆度	2 um

机器的规格：

项目	机型	jhc-150nc	jhc-150cnc
加工能力	研磨内径范围	$\varnothing 6 \sim \varnothing 150$ mm	$\varnothing 6 \sim \varnothing 150$ mm
	最大研磨深度	150mm	150mm
	最大夹持长度	200mm	200mm
	床面旋径	520mm	520mm
	防水盖旋径	280mm	——

砂轮座x轴	最大进给速度	5m/min	8m/min
	最小设定单位	0.001mm	0.001mm
工作台z轴	最大进给速度	8m/min	8m/min
	最小设定单位	0.001mm	0.001mm
主轴台	主轴转速	10-1,00rpm	10-1,00rpm
	主轴	a2-5	a2-5
	回转角度	+8 °	+8 °
马达	砂轮主轴马达	2hp 2p	2hp 2p
	工作主轴马达	伺服马达1, 500w ac	伺服马达1, 500w ac
	z轴伺服马达	伺服马达900w ac	伺服马达1,200w ac
	x轴伺服马达	伺服马达400w ac	伺服马达750w ac
	油压马达	1/4hp 4p	1/4hp 4p
	油压夹爪	1hp 4p	1hp 4p
	冷却液马达	1/8hp 2p	1/8hp 2p
机器重量	装箱尺寸	2900x1900x2100(mm)	2900x1900x2100(mm)
	净重	2,500kgs	2,500kgs
	毛重	2,700kgs	2,700kgs

本产品的类型是内圆磨床，品牌是进口，重量是2500（kg），主电机功率是12（kw），外形尺寸是2900*1900*2100（mm），加工精度是高精度，最大磨削尺寸是150（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是JHI-150CNC，售后服务是一年保固，是否提供加工定制是否