

压裂作业车 压裂作业车

产品名称	压裂作业车 压裂作业车
公司名称	大庆永胜石油设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:压裂作业车
公司地址	黑龙江省大庆市高新区产业三区
联系电话	0459-6540274

产品详情

型号 压裂作业车

该产品是为了提高油气层渗透率从而提高油、气井收率而向地层压注高压液体的重要设备。可以泵注清水、泥浆液、表面活性剂或高粘度液体等各类作业介质。对地层进行加砂压裂作业。（亦可根据用户需求配置耐酸部件，以完成酸化压裂作业要求）。并可用于钻杆、油管、套管及地面管汇试压；也适应于注水、洗井、喷沙、射孔、解堵等作业；还可以用于煤矿预排煤气、注浆、堵水、水力采煤和船舶除锈等其他需要高压泵注液体的作业。可进行单机或多机联合作业。本设备是采用载重汽车为底盘的移运性设备。包括有构架、台上柴油机、液力机械变速器、传动系统、三缸单作用高压柱塞泵、润滑系统、控制系统、高低压管

线、水柜等主要部件组成。全部部件均固装在金属构架上。

产品主要性能及参数1.装载底盘：

斯太尔牌zz1256m4346fx型6×4载重汽车二类底盘(重汽生产)

(也可根据用户需求配装其他载重汽车底盘或用撬装形式) 2.柴油机型号：卡特匹勒、康明斯、沃尔沃、曼海姆、道依茨等柴油机功率：333kw~390kw(也可根据用户需求配装其他柴油机)

3.变速器

by520或by620六档液力机械变速箱,可带负荷换挡

4.压裂泵

卧式三缸高压柱塞泵

柱塞直径系列(mm)： 80， 90， 100， 115， 127

最高工作压力(mpa) : 70mpa(相应排量260l/min)

最大排量(l/min):2181(相应压力8mpa)

5.控制方式

有车台控制和与远程控制两种方式，两种方式可切换，可实现在车台本地控制或38米外远距离遥控，也可与仪表车配合实现集中控制。