

# GST4228数控锯床 出口型金属带锯床 角度带锯床

产品名称	GST4228数控锯床 出口型金属带锯床 角度带锯床
公司名称	滕州市龙阳金锋机床厂
价格	36880.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:鲁南金锋 型号:GT4228
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道赵楼村5-33
联系电话	82-0632-5838268 18063218388

## 产品详情

带锯床的系统功能：

液压传动系统由泵、阀、油缸、油箱、管路等元辅件组成的液压回路，在电气控制下完成锯梁的升降，工件的夹紧。通过调速阀可实行进给速度的无级调速，达到对不同材质工件的锯切需要。

电气控制系统由电气箱、控制箱、接线盒、行程开关、电磁铁等组成的控制回路，用来控制锯条的回转、锯梁的升降、工件的夹紧等，使之按一定的工作程序来实现正常切削循环。

润滑系统开车前必须按机床润滑部位（钢丝刷轴、蜗轮箱、主动轴承座、蜗杆轴承、升降油缸上下轴、活动虎钳滑动面夹紧丝杆）要求加油。蜗轮箱内的蜗轮、蜗杆采用30号机油油浴润滑，由蜗轮箱上部的油塞孔注入，箱盖面备有油标，当锯梁位于最低位置时，油面应位于油标的上、下限之间。试用一个月后应换油，以后每隔3 - 6个月换油1次，蜗轮箱下部设有放油塞。

产品型号	gt4220	gt4228	gt4235	gt4240
切削范围(mm)	200-200 × 200	280-280 × 280	350-350 × 350	400-400 × 400
锯带规格(mm)	2650 × 27 × 0.9	3505 × 34 × 1.1	4115 × 34 × 1.1	5000 × 41 × 1.3
锯带线速(m/min)	27、45、69	27、45、69	27、45、69	27、45、69
工作夹紧方式	手动/液压	液压	液压	液压
主电机功率(kw)	1.5	2.2	3	4
外型尺寸(mm)	1400 × 800 × 1100	1860 × 900 × 1200	2000 × 1000 × 1300	2500 × 1300 × 1600

本产品的类型是带锯床，品牌是鲁南金锋，型号是GT4228，主电机功率是2.2（kw），重量是750（kg），外形尺寸是1860×900×1200（mm），最大锯削直径是280（mm），切割缝宽度是1.1（mm），控制形式是数控，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是保修一年