

# 不锈钢云母加热圈

产品名称	不锈钢云母加热圈
公司名称	盐城市源泉电热电器有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:源泉 型号:非标定做 规格:客户要求
公司地址	盐城市解放南路112号
联系电话	0515-87013283 13813223972

## 产品详情

### [不锈钢加热圈](#)

一.[云母加热圈](#)性能和用途: 1、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳,中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯,均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体,经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式,电压从110V、180V、220V、380V,最高功率负载每平方3.5W。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格

2、产品特点:具有加工简单,工作可靠,使用方便,升温迅速,热效率高,耗电量小,使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。

3、产品用途:广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。

### 二.[云母加热圈](#)订货须知:

1)用户应提供产品图纸或样本,如无图纸或样本,必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。

2)不锈钢云母电加热器最大功率负载每平方1.5~3.5瓦/平方厘米之间。

三.云母加热圈使用说明：1)工作电压不得超过额定值的10%；

2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；3)应放在干燥处保存。

云母加热圈是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%

工艺：云母加热器是采用电阻丝Cr20Ni80为发热体，采用天然云母或人造粉云母板为绝缘层经组绕而成，外层采用金属不锈钢皮，铁皮或铜皮为导热体制作而成。可以做成圈，板及各种异型产品。

特点：云母加热器轻便但升温快。

用途：用于注塑，挤出等机械加热行业中。

盐城市源泉电热电器有限公司

[www.yctydr888.com](http://www.yctydr888.com)