

# 具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供应商

产品名称	具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供应商
公司名称	襄樊赫特电气制造有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:赫特电气 型号:H12000 控制电压:380V
公司地址	湖北省襄樊市光彩工业园A3栋
联系电话	0710-3121552 13871639496

## 产品详情

襄阳赫特电气制造有限公司，位于湖北襄阳市光彩高新工业园。专业从事高低压开关成套设备，电机启动调速，电网无功节能补偿，电气自动化控制系统等产品的科研，生产，销售一体的高新技术企业。广泛应用在水泥，化工，冶金，电力，建筑等多个行业。

### 具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供应商

具有断相、低励、过流、过热保护功能的励磁控制柜生产供应商。具有断相、低励、过流、过热保护功能的励磁控制柜生产供应商---襄阳赫特电气制造供应商 励磁控制柜采用的是全数字同步电动机励磁控制器为主要部件，根据不同用户的要求设计制造的配套的控制柜。因此它在电力行业的使用是很明显的。励磁控制柜的核心元件，热管工作时利用了三种物理学的原理。在真空状态下，液体的沸点降低，同种物质的汽化潜热比显热高的多，多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动。也可支持全压异步起动。它具有有试验灭磁功能，开机联系按钮。因此使用起来是很方便的。另外还有断相、低励、过流、过热保护功能。它的性能稳定，运行可靠，调整维护方便。在行业中的使用是很明显的

### 使用环境

海拔不超过1000米；对超过1000米的，应按有关标准采取相应措施；

本装置用于户内，环境空气温度为-5 ° c ~ +40 ° c ；

空气相对湿度：使用地点最湿月的月平均最高相对湿度为90% ；

使用环境干净，无爆炸危险，并且周围空气中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

## 技术指标功能

调压精度： 0.5%。

调压范围：5% ~ 130%。

调差范围：软件无功调差调节，可任意设置调差大小和正、负方向，级差1%。

调节频率：不低于300次/秒。

晶闸管控制角 的分辨率：0.0048度/位码。

移相范围：10 ~ 150度，上下限制可设定。

开关量i/o：24路开关量光电隔离输入，24路开关量输出，其中4路采用光电隔离输出，20路继电器输出。

4~20ma输出：2路4~20ma输出（隔离），分辨率16位。

触发脉冲：可供三相全控整流桥用的六相双脉冲，脉冲宽度100us，可同时触发5组以上并联运行的三相全控桥。

阶跃特性：在空载额定电压情况下，当发电机给定阶跃为 $\pm 10\%$ 时，发电机电压超调量小于阶跃量的20%，振荡次数小于2次，调节时间小于5秒。

当发电机零起升压时，机端电压超调量不超过额定电压的10%，振荡次数小于2次，调节时间小于5秒。

励磁系统按国际严酷等级为3级电磁干扰试验标准，在受到上述级别的干扰时不应发生误调、失调、误动、拒动

我们有10多年的生产经验，拥有丰富的生产经验、先进的生产技术、一流的生产设备、高品质的产品质量完善的售后服务于各个行业电力电网系统中，长期的运行稳定可靠，在业界获得不错的口碑。

详情请与我司联系:13871639496 qq:854845366

## 订货须知

产品名称、型号规格及数量；

发电机的起励方式，是否并网；

配套同步发电机的励磁参数：额定励磁电压、额定励磁电流、转子冷态电阻等；

若用户有特殊规格和要求，请在订货时向我公司提出；