具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供应商

产品名称	具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供 应商
公司名称	襄樊赫特电气制造有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:赫特电气 型号:HI2000 控制电压:380V
公司地址	湖北省襄樊市光彩工业园A3栋
联系电话	0710-3121552 13871639496

产品详情

襄阳赫特电气制造有限公司,位于湖北襄阳市光彩高新工业园。专业从事高低压开关成套设备,电机起动调速,电网无功节能补偿,电气自动化控制系统等产品的科研,生产,销售一体的高新科技企业。广泛应用在水泥,化工,冶金,电力,建筑等多个行业。

具有断相、过流、过热保护功能的励磁控制柜供应商

具有断相、低励、过流、过热保护功能的励磁控制柜生产供应商。具有断相、低励、过流、过热保护功能的励磁控制柜生产供应商---襄阳赫特电气制造供应商 励磁控制柜采用的是全数字同步电动机励磁控制器为主要部件,根据不同用户的要求设计制造的配套的控制柜。因此它在电力行业的使用是很明显的。励磁控制柜的核心元件,热管工作时利用了三种物理学的原理。在真空状态下,液体的沸点降低,同种物质的汽化潜热比显热高的多,多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动。也可支持全压异步起动。它具有有试验灭磁功能,开机联系按钮。因此使用起来是很方便的。另外还有断相、低励、过流、过热保护功能。它的性能稳定,运行可靠,调整维护方便。在行业中的使用是很明显的

使用环境

海拔不超过1000米;对超过1000米的,应按有关标准采取相应措施;

本装置用于户内,环境空气温度为-5°c~+40°c;

空气相对湿度:使用地点最湿月的月平均最高相对湿度为90%;

使用环境干净,无爆炸危险,并且周围空气中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

技术指标功能

调压精度: 0.5%。

调压范围:5%~130%。

调差范围:软件无功调差调节,可任意设置调差大小和正、负方向,级差1%。

调节频率:不低于300次/秒。

晶闸管控制角 的分辨率:0.0048度/位码。

移相范围:10~150度,上下限制可设定。

开关量i/o:24路开关量光电隔离输入,24路开关量输出,其中4路采用光电隔离输出,20路继电器输出

4~20ma输出:2路4~20ma输出(隔离),分辨率16位。

触发脉冲:可供三相全控整流桥用的六相双脉冲,脉冲宽度100us,可同时触发5组以上并联运行的三相全控桥。

阶跃特性:在空载额定电压情况下,当发电机给定阶跃为±10%时,发电机电压超调量小于阶跃量的20%,振荡次数小于2次,调节时间小于5秒。

当发电机零起升压时,机端电压超调量不超过额定电压的10%,振荡次数小于2次,调节时间小于5秒 。

励磁系统按国际严酷等级为3级电磁干扰试验标准,在受到上述级别的干扰时不应发生误调、失调、误动、拒动

我们有10多年的生产经验,拥用丰富的生产经验、先进的生产技术、一流的生产设备、高品质的产品质量完善的售后服务于各个行业电力电网系统中,长期的运行稳定可靠,在业界获得不错的口碑。

详情请与我司联系:13871639496 qq:854845366

订货须知

产品名称、型号规格及数量;

发电机的起励方式,是否并网;

配套同步发电机的励磁参数:额定励磁电压、额定励磁电流、转子冷态电阻等;

若用户有特殊规格和要求,请在订货时向我公司提出;