

# 沥青抗剥落剂、非胺类抗剥落剂、提高沥青粘附性；诚招代理商

产品名称	沥青抗剥落剂、非胺类抗剥落剂、提高沥青粘附性；诚招代理商
公司名称	镇江道一材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:道一材料 型号:KBL-1 特点:耐老化好
公司地址	镇江市京口区解放路18号
联系电话	0511-85086795 15250985076

## 产品详情

### 一、产品性能特点

水损害已成为当前沥青路面的主要病害之一，本产品是为基质沥青、改性沥青与集料粘附等级等专门开发的一种表面活性剂型的抗剥落剂，该产品可以有效提高沥青与集料之间的粘附等级，增强路面的抗水损害能力，延长路面的使用寿命；该型号抗剥落剂性能优于固体或粉末状抗剥落剂，该助剂具有适应性广、不易燃、安全环保等特点。基质沥青中加入适量（0.3%-0.4%）抗剥落剂后，其与集料的粘附等级能从1-2级提高到4-5级，本产品耐老化性好，热稳定性强，粘附等级老化后能保持基本不变。

### 二、主要技术指标

活性物含量： 99.5%

密度： 0.95

相容性： 与热沥青相容性好

ph： 7-8

热稳定性： 300

形态： 黑褐色液态

粘附性： 5级 三、使用方法 用量按每吨

热沥青中加入3-4公斤本沥青抗剥落剂，如果是改性沥青每吨加入2-3公斤，搅拌均匀即可。该产品与沥青相容性好，不会产生离析。

如需更详细的产品资料及样品，请与我们联系。

### 四、包装及贮存及注意事项

本产品性质稳定，无毒不易燃，贮存应放在通风阴凉处，避免日晒。

本产品采用200公斤铁桶包装。