

全自动固相萃取仪

产品名称	全自动固相萃取仪
公司名称	瑾恒仪器(上海)有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:热电 型号:AutoTrace 280
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2139室
联系电话	4006176588 17091927173

产品详情

AutoTrace 280可处理高达20 L液体样品的全自动固相萃取装置，该装置用于饮用水、地表水、地下水、食品、饮料等液体样本或固体、半固体样品提取液中痕量有机萃取和浓缩，尤其适合于大体积液体样品中痕量污染物。可以同时使用1、3、6 mL的SPE萃取柱或47 mm的萃取盘，可以全自动的完成固相萃取的全过程（活化、装样柱淋洗、洗脱），最多可选用5种不同的洗脱溶剂，使用独立的管路和泵系统，无交叉污染。

仪器特点

自动选择五种溶剂进行SPE柱的活化、清洗、洗脱

萃取模式：柱萃取或盘式萃取（萃取柱：1 mL, 3 mL, 6 mL；萃取盘：47 mm直径），可同时进行柱式萃取以及盘式萃取

6个萃取通道，可根据需要同时或顺序萃取1-6个样品

可处理高达20 L的大体积液态样品

(1) 使用计量泵进行样品上样，采用

正压方式上样，体积精准，上样速度快

(2) 使用独立的泵实现对萃取柱或萃

取盘的活化、洗脱和再生

水相和有机相废液分别通过专用排放管道排出，避免污染

可以进行地下水、地表水、废水等（甚至含有悬浮物）的液体样品的萃取

简易的SPE操作软件

是EPA方法中水样测试认可标准方法 减少操作人员在化学气雾中的暴露
全新的PEEK材质设计，可兼容酸碱

可存储24个方法，有利于方法开发

仪器中已经预存10个用于系统校准的方法，有利于仪器校正

可以选配赛默飞世尔科技Reacti-Therm

干式氮吹仪，无需液体转移，即可对收集液进行加热、搅拌、浓缩和挥干。