

稀浆封层乳化剂、封层乳化剂

产品名称	稀浆封层乳化剂、封层乳化剂
公司名称	镇江道一材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:道一材料 型号:DY-XJ 有效成分:大于75%
公司地址	镇江市京口区解放路18号
联系电话	0511-85086795 15250985076

产品详情

一、产品性能特点

该稀浆封层用乳化剂对沥青乳化能力强、乳化剂用量低、稳定性好、能乳化各种型号的沥青。用该乳化剂生产的乳化沥青，主要用于公路工程中的稀浆封层、透层油、表面处治及修补坑槽，该乳化沥青各项指标符合jtgf40-2004的pc-3标准。

二、主要技术指标

- 有效成分含量：75%
- 2、pH值：无需要调酸直接使用。
- 3、外观：无色或淡黄色透明粘稠液体
- 4、溶解度：易溶于水
- 5、拌和试验：慢裂

三、用法及用量 各种材料占乳化沥青的比例：

1、沥青：喷洒型不小于50%、拌和型不小于55-60%

2、乳化剂：1.5%-1.8%

3、水：至100%

如需更详细的产品资料及样品，请与我们联系。

具体的实验条件应通过实验加以确定，以上仅作为参考。

四、包装、贮存及使用注意事项
本产品性质稳定，无毒无刺激性气味，贮存应放在通风阴凉处，避免日晒。

根据客户需要包装50kg或100kg塑料桶。