

SBS改性沥青乳化剂、乳化改性沥青

产品名称	SBS改性沥青乳化剂、乳化改性沥青
公司名称	镇江道一材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:道一材料 型号:DY-GR 有效成分:大于60%
公司地址	镇江市京口区解放路18号
联系电话	0511-85086795 15250985076

产品详情

一、产品性能特点

该sbs改性沥青用乳化剂对沥青乳化能力很强、乳化剂用量低、稳定性好、能乳化各种型号的沥青和sbs改性沥青。用该乳化剂生产的改性乳化沥青，主要用于公路工程中的粘层、封层、桥面防水粘结层，该乳化沥青各项指标符合jtgf40-2004的pc-3或pcr标准。

二、主要技术指标

- 有效成分含量：60%
- ph值：无需要调酸直接使用
- 外观：乳白色或淡红色膏体
- 溶解度：易溶于水

三、用法及用量 各种材料占乳化沥青的比例：

1、沥青：不小于50%（根据用途不同）

2、乳化剂：普通沥青：0.5-0.7%

sbs改性沥青：1.0%-2.0%

3、水：至100%

如需更详细的产品资料及样品，请与我们联系。

具体的实验条件应通过实验加以确定，以上仅作为参考。

四、包装、贮存及使用注意事项 本产品性质稳定，无毒无刺激性气味，贮存应放在通风阴凉处。

根据客户需要包装50kg或100kg塑料桶。