阳离子SBR丁苯胶乳、丁苯胶乳、SBR胶乳

产品名称	阳离子SBR丁苯胶乳、丁苯胶乳、SBR胶乳
公司名称	镇江道一材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:道一材料 型号:阳离子胶乳 外观:乳白色乳液
公司地址	镇江市京口区解放路18号
联系电话	0511-85086795 15250985076

产品详情

一、产品性能特点

本公司生产的阳离子丁苯胶乳系列产品主要用于生产加工阳离子型乳化改性沥青。通过丁苯胶乳改性道路石油沥青，能够明显提高基础沥青的软化点、低温延度、粘韧性等技术指标，改善基础沥青的路用性能。在道路石油沥青中添加定量的丁苯胶乳可以显著改善沥青结合料的感温性能、高低温路用性能、抗裂性能以及抗老化性能。本系列产品广泛用于高等级路面、桥面等工程的冷表处、稀浆封层、粘层油以及防水工程的防水、防渗。 二、主要技术指标

名称	sbr-60型	sbr-40型
外观	乳白色	乳白色
固含量%	58-62	38-42
密度（gm-3）	0.95-0.99	0.95-0.99
ph值	3-7	3-7

三、使用方法　1、在生产阳离子乳化沥青的过程中，可将本产品加入阳离子乳化液中，与沥青一起乳化，制成稳定的丁苯改性阳离子乳化沥青产品。

2、可将本产品加入阳离子乳化沥青成品中，搅拌混均，制成丁苯改性阳离子乳化沥青产品。

3、推荐道路改性乳化沥青用量：2%~5%（干胶）；防水改性乳化沥青用量：10%~25%（乳液）。

如需更详细的产品资料及样品，请与我们联系。 四、包装、贮存及使用注意事项

储存于阴凉干燥处，防冻防暴晒。储存温度5-40°C，存放期：8个月。

本产品使用200kg塑料桶包装。