

# 黑龙江乳胶漆哈尔滨乳胶漆安洁露卡浮雕艺术涂料

产品名称	黑龙江乳胶漆哈尔滨乳胶漆安洁露卡浮雕艺术涂料
公司名称	哈尔滨绿科科技有限公司
价格	.10/桶
规格参数	品牌:安洁露卡 型号:GPJ-FD220MN
公司地址	哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号
联系电话	0451-84364209 18545150438

## 产品详情

产品介绍：浮雕漆不仅一种全新的装饰艺术涂料,更是装潢艺术的完美表现.立体质感逼真的彩色墙面涂装材料。装饰后的墙面酷似浮雕般立体观感效果，所以称之为浮雕效果。

为各种建筑内外墙体提供多种样式的装饰效果。可涂在水泥墙面，石膏板，水泥纤维板，木板，等各种基层。

优点：立方体感强,漆膜坚硬

良好的立面喷涂性能,施工简易

耐候性好,绿色环保,抗污染性强

光泽：哑光

量：1.5-2.5m<sup>2</sup> / KG（实际耗漆量会因施工方法表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

具：砂浆型喷枪

间：表干4小时（25℃）实干24小时（25℃）

间：24小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

度：5℃以上 35℃以下。施工环境基面含水率 < 10%，PH值 < 10相对湿度 < 85%

间：25 条件下一般7天，低温下（不宜低于5℃）适当延长

况：涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

项：1.被涂表面应平整、干燥、无污物及松脱附着物。

基层不平处可用外墙 [耐水腻子](#)刮平。新建水泥墙面应充分干燥后，涂刷水性[封底漆](#)一遍。

3.泛碱严重的水泥基层，应将其表面的渗出物清洗干净，待完全干燥后涂以高渗透底漆一遍

4.建议使用水性抗碱外墙底漆，有利于封闭墙面碱性，提高面漆附着力和表面效果。

5.使用前必须充分搅拌均匀。太稠时，可酌情加水调节，以不超过规定用量为原则。

6.尽量避免直接接触[皮肤](#)，适当使用防护用具。

各：25KG