

## 低压抽屉柜GCS

产品名称	低压抽屉柜GCS
公司名称	襄阳同创成套电器有限公司
价格	面议
规格参数	同创成套电器:抽屉柜 型号:GCS
公司地址	湖北襄阳高新区光彩工业园C8-1栋-C7-2栋
联系电话	0710-3159577 13135878892

## 产品详情

GCK1

(

1 A

) 低压抽出式开关柜

适用于三相交流



60Hz

, 额定电压

660V

, 额定电

4000A

及

以下的三相四线制及三相五线制电力系统。

具有结构先进、



分断能力高、

外形美观、

电气性能高、

防搞等级高、安全可靠、维护方便等特点。



、柜架采用异型钢材，利用角板定位，螺栓连接

的无焊接结构；零部件的成型尺寸、开孔尺寸、设备间隔实行模数化；柜体外部经磷化处理，然

后采用静电环氧粉末喷涂；柜架分为母线室、功能单元、

电缆室三个相互隔离的区间，

可防事故

扩散和便于带电维修；

、功能单元分馈电单元、电动机单元、公用电源单元；隔室的门板由



主开关的操作机构与抽屉进行机械连锁，

主开关在合闸位置时，

门板打不开；

主开关的操作机构

可用一把撬锁锁定在合闸或分闸位置，

可安全地进行电器设备的维修；

功能单元背面具有主要电

路进出线插头、

辅助电路二次插头及接地插头；

接地插头使抽屉在分离试验连接位置时，

保险期

限证了保护电路的连续性；

功能单元隔室采用金属板隔开；

隔室中的活门，

随着抽屉的推进和拉



出自动打开或封闭，使之在隔室中不能触及垂直母线。



GCK

母线系统采用三相四线制、三

相五线制水平母线装于柜顶，

N

线、

PE

线既可以装于柜顶，也可以装于柜下部。三相水平母线

采用铜母线，机械强度高、散热性好。

、主电路配电系统图和平面布置图；额定工作电压；额

定工作电流；保护装置整定电流以及必要的技术参数。



、标明进

/

出线电缆规格。

、开关柜内

主要电气元件的型号，规格及数量。



、如开关柜之间或进线柜需要母线桥或母线槽的跨度，距

地高度等具体要地注数据。

详见母线桥或母线槽的订货须知。

、

开关柜使用在特殊环境条件时，

应在订货时详细说明。



、其它具体要求

GCK1

(

1A

) 低压抽出式开关柜适用于三相交流

60Hz

, 额定电压

660V

, 额定电

4000A

及以下的三相四线制及三相五线制电力系统。具有结构

先进、分断能力高、外形美观、电气性能高、防搞等级高、安全可靠、维护方便等特点。





、柜架采用异型钢材，利用角板定位，螺栓连接的无焊接结构；零部件的成型尺寸、开孔

尺

寸、

设备间隔实行模数化；

柜体外部经磷化处理，

然后采用静电环氧粉末喷涂；

柜架分为母线室、

功能单元、电缆室三个相互隔离的区间，可防事故扩散和便于带电维修；

、功能单元分馈电

单元、电动机单元、公用电源单元；隔室的门板由主开关的操作机构与抽屉进行机械连锁，

主开

关在合闸位置时，

门板打不开；



主开关的操作机构可用一把撬锁锁定在合闸或分闸位置，

可安全

地进行电器设备的维修；

功能单元背面具有主要电路进出线插头、

辅助电路二次插头及接地插头；

接地插头使抽屉在分离试验连接位置时，

保险期限证了保护电路的连续性；

功能单元隔室采用金

属板隔开；

隔室中的活门，

随着抽屉的推进和拉出自动打开或封闭，

使之在隔室中不能触及垂直

母线。





GCK

母线系统采用三相四线制、三相五线制水平母线装于柜顶，

N

线、

PE

线既可以

装于柜顶，也可以装于柜下部。三相水平母线采用铜母线，机械强度高、散热性好。

