

3吨增压气压机 30KN增压冲床 四柱增压冲床

产品名称	3吨增压气压机 30KN增压冲床 四柱增压冲床
公司名称	深圳市鑫亿空油压机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:台湾鑫亿 型号:X-102-3T 销售热线:15889306839
公司地址	深圳市民营路6号
联系电话	15889306839

产品详情

3吨增压冲床参数：

1，压力：0-3吨

2，结构：四柱二板热压机、三梁四导柱气动热压机 双柱两板气压机 双柱三梁热压机 单柱热压机 弓形热压机

(可选)

3，非标订做各种参数气动热压机 气压机 油压机 液压冲床 油压热压机 冲压机 压装机

4，行程：快速行程100-200 增压行程5-20

5，工作台有效面积：300*400(MM)

6, 电源: AC220,50/60Hz

7, 保修一年

8, 可订做0-1000吨油压各种参数气动热压机 气压机 油压机 液压冲床 油压热压机 冲压机 压装机

操作条件:

产品名称: 四柱型台式气液增压机

作动方式: 变动

作动条件: 4~7kg/cm²

液压抗魔油: VG68#抗磨液压油

工作温度: 0~60

电源: 220V

气缸耐压: 12kg/cm²

行程公差: +0.20mm 0.00mm

运行速度: 30-45次/min

控制办法: 电控、气控、手控、脚控

本系列增压压床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,弯曲,剪切,拉伸,铆接,以及电子电器,仪器仪表,钟表组件,温控器/继电器,五金等行业生产与装配;能有效方便的代替油压设备的众多功能.是具有压缩空气工厂的优选产品.

产品特点:

1.该系列压床仅以0.2-1MPA的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力,外接AC220V交流电源.总耗电功率不超过20W.

2.由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平很稳性.工作中无冲击,无噪音,

很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命.

- 3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源.
- 4.出力行程受到一定的限制,一般不大于20MM,但出力稳定,可长时间恒定出力不变.
- 5.气缸下行速度可调,气缸行程,工作面积,开口高度可按客户要求定做。
- 6.只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力，简单方便。
- 7.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,智能温控仪.可依客户要求定做,
- 8.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.
- 9.分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
- 10.该系列压床出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 15tf. 20tf. 25tf. 30tf. 40tf. (1tf=1000kgf=9.8KN)

更有专业生产以下产品：

空压压床;气动热压机;增压压床;油压压床;桌上精密高速冲床;薄膜开关鼓包热压机;矽钢片整平机;压铸件冲边机;液晶保护膜裁切机;转子压装机;油压整形机;小型液压站;四柱三板油压机;快速油压机;落地式油压机;弓形油压机;热压成型机;四柱二板油压机;精密油压机;IMD热压成型机;数控油压机