四柱增压冲压机 5吨气液增压冲床 油压压装机

产品名称	四柱增压冲压机 5吨气液增压冲床 油压压装机
公司名称	深圳市鑫亿空油压机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:台湾鑫亿 型号:X-102-5T 销售热线:15889306839
公司地址	深圳市民营路6号
联系电话	15889306839

产品详情

本系列增压压床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,弯曲,剪切,拉伸,铆接,以及电子电器，仪器仪表,钟表组件，温控器/继电器,五金等行业生产与装配；能有效方便的代替油压设备的众多功能.是具有压缩空气工厂的优选产品.

产品特点:

1.该系列压床仅以0.2-1MPA的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力,
外接AC220V交流电源.总耗电功率不超过20W.

2.由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平很稳性.工作中无冲击,无噪音,很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命.

3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源.

4.出力行程受到一定的限制,一般不大于20MM,但出力稳定,可长时间恒定出力不变.

5.气缸下行速度可调,气缸行程,工作面积,开口高度可按客户要求定做。

6.只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力，简单方便。

7.具有自动计数功能,可也加装测力显示器, 智能温控仪.可依客户要求定做,

8.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.

9.分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.

10.该系列压床出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 15tf. 20tf. 25tf. 30tf. 40tf. (1tf=1000kgf=9.8KN)

5吨增压冲床参数：

V

1，压力：0-5吨

2，结构：四柱二板热压机、三梁四导柱气动热压机 双柱两板气压机 双柱三梁热压机 单柱热压机 弓形热压机

（可选）

3，非标订做各种参数气动热压机 气压机 油压机 液压冲床 油压热压机 冲压机 压装机

4，行程：快速行程100-200 增压行程5-20

5，工作台有效面积：300*400(MM)

6，电源：AC220,50/60Hz

7，保修一年

8，可订做0-1000吨油压各种参数气动热压机 气压机 油压机 液压冲床 油压热压机 冲压机 压装机

9，最大工作高度：300MM

操作条件：

产品名称：四柱型台式气液增压机

作动方式：变动

作动条件：4~7kg/cm2

液压抗魔油：VG68#抗磨液压油

工作温度：0~60℃

电源：220V

气缸耐压：12kg/cm2

行程公差：+0.20mm 0.00mm

运行速度：30-45次/min

控制办法：电控、气控、手控、脚控