

广西南宁三辊闸系统智能道闸治安岗亭设备批发价格

产品名称	广西南宁三辊闸系统智能道闸治安岗亭设备批发价格
公司名称	广西南宁龙门智能门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀厢大道屯渌村二队43号
联系电话	07713812082 13687886005

产品详情

产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护。

外形尺寸：长1200×宽300×高1000（mm）

通道宽：550-600MM

挡板:有机玻璃(透明/蓝色可选)

重量：70Kg

闸杆转向：单向、双向（可选）

工作环境：室内、室外(必须架雨篷)

标准功能：

电子防夹功能：闸门关闭时感应有行人立即停；

电控采用直流电机驱动稳定可靠，上电自检，故障率低；

超高亮通行指示功能：方向指示采用超高亮LED灯设计，指示更醒目；

闯关报警功能：行人未刷卡进入通道，设备报警提示行人刷卡；

逆行报警关闸功能：行人刷卡后逆行，设备报警同时关闸；

防尾随功能：第一人刷卡通行时，第二人不刷卡尾随时报警；

多种控制功能：通过设定，可以将闸机在特殊时段设置为常开模式，满足大量人员通行；

通行方式选择：为满足不同通行要求，可以设为双向刷卡或单边刷卡加自由通行方式；

多种控制功能：可外接按钮、遥控器、条码仪、IC或ID等各种读写设备；

远程控制功能：可通过电脑接RS485卡或TCP转RS485远程控制闸机；

自动复位功能：刷卡后未在规定时间内通过，闸机重新关闭取消通行，时间1—60秒。

扩展功能

软皮闸板选配：为了更好的保护行人通行安全，门体可选红色或蓝色发泡塑闸板。

产品参数

电源:AC220V \pm 20%V, 50Hz ;

工作环境温度:-40 —70 ;

相对湿度：小于95%，不凝露；

通行速度：40人/分钟（IC卡）；

直流电机：20W/24V；

输入接口：标准开关信号；

通信接口：RS485电器标准通信距离：<1200米；

材质：304不锈钢或316不锈钢；

颜色：不锈钢拉丝或喷塑，颜色任选。

适应场所

办公场所：商务大厦、政府机关等；

科教单位：院校、研究所、图书馆等；

商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等；

休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等；

运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

广西南宁龙门智能门控设备有限公司

办公电话：0771-3812082 07713812082(传真)

手机号码：13687886005（罗杰 销售部总经理）13707883485

QQ：2453124414 2458872912 电子邮箱：gxlongmen@163.com