

科力应 中速筒状活塞柴油机油

产品名称	科力应 中速筒状活塞柴油机油
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科力特
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

科力特中速筒状活塞柴油机油

制造方法：石油润滑油馏分经过精制、脱蜡、白土补充精制处理后，加入清净、分散、抗氧抗磨、抗泡等添加剂配制。

产品性能：具有优异的清净分散性和适当的碱值，对燃烧产生的酸性物质提供快速的中和能力；能抑制在苛刻条件下形成沉积物和积炭；具有优良的抗磨损性能，可以降低活塞环与汽缸壁的磨损，延长设备使用寿命；有良好的抗水性和防锈性。

中速筒状活塞柴油机油质量指标 Q/SH010.45-96

项 目	质量指标				
	3012	3030	4012	4030	
黏度指数	报告	报告	报告	报告	GB/T 1995
运动黏度 (100) / (mm ² /s)	9.3~12.5	9.2~12.5	12.5~16.3	12.5~16.3	GB/T 265
倾点/	-5	-5	-5	-5	GB/T3535

闪点（开口）/	200	200	200	200	GB/T3536
泡沫性质（泡沫倾向/泡沫稳定性）/（mL/mL）					GB/T 12579
24	25/0	25/0	25/0	25/0	
93.5	150/0	150/0	150/0	150/0	
后24	25/0	25/0	25/0	25/0	
水分（质量分数）/%	痕迹	痕迹	痕迹	痕迹	GB/T 260
沉淀物（质量分数）/%	0.03	0.03	0.03	0.03	GB/T6531
液相锈蚀试验（蒸馏水）	无锈	无锈	无锈	无锈	GB/T 11143
总碱值/（mgKOH/g）	12~16	27~33	12~16	27~33	SH/T0251
FZG失效级	9	9	10	10	SH/T 0306
轴瓦腐蚀试验（皮特W-1）					SH/T 0264
轴瓦失重/mg	25	25	25	25	
高温清净性和抗磨损性试验	通过	通过	通过	通过	GB/T 9933

应用范围：负荷很高、工况极苛刻的中速筒状活塞式柴油机的汽缸和曲轴箱的润滑。如3030、4030适用于硫含量3.5%以下的中速筒状柴油机、陆用柴油发电机组等，广泛应用于众多大型船舶；3012、4012适用于硫含量0.5%以下的中速筒状柴油机、发电机组等大型船舶。