

供应 耐力王系列CD级柴油机油

产品名称	供应 耐力王系列CD级柴油机油
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科力特
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

适用于使用国产（“国A”牌或“国B”牌）的这类客户群体车辆、船舶类润滑油

耐力王系列CD级柴油机油

制造方法：采用深度精制的基础油，加入适量分散、清净、抗氧、防腐等多种添加剂和适量高效复合剂配制。

产品性能：具有优良的控制高温沉积物生成的能力及抗氧性、抗腐性和抗磨性能。质量水平与美国API分类中的CD级柴油机油相当。

耐力王系列CD级柴油机油质量指标 GB11122-1997

项 目	质量指标							
	5W/30	5W40	10W/30	10W/40	15W/40	20W/50	30	
黏度等级	5W/30	5W40	10W/30	10W/40	15W/40	20W/50	30	
运动黏度（100℃） /（mm ² /s）	9.3~12.5	12.5~16.3	9.3~12.5	12.5~16.3	12.5~16.3	12.5~16.3	9.3~12.5	1
低温支力黏度/mPa·s	3500 （-25℃）	3500 （-25℃）	3500 （-20℃）	3500 （-20℃）	3500 （-15℃）	3500 （-25℃）	-	

黏度指数	-	-	-	-	-	-	75		
倾点/	-35	-35	-30	-30	-23	-18	-15		
闪点(开口)/	200	200	205	205	215	215	220		
边界泵送温度/	-30	-30	-25	-25	-20	-15	-		
高温高剪切黏度 (150 , D=106S-1/mPa·s	报告					报告			-
蒸发损失 (250 , 1h) /%	报告					报告			-
泡沫性质 (泡沫倾向/泡沫稳定性) / (mL/mL)									
24	25/0					25/0			
93.5	150/0					150/0			
后24	25/0					25/0			
沉淀物 (质量分数) /%	0.01					0.01			
水分 (质量分数) /%	痕迹					痕迹			
硫酸盐灰分 (质量分数) /%	报告					报告			
硫含量 (质量分数) /%	报告			报告					

残炭(加剂后)(质量分数)/%	报告			报告	
酸值(加剂前)/(mgKOH/g)	报告			报告	
磷含量(质量分数)/%	报告			报告	
钙含量(质量分数)/%	报告			报告	
银含量(质量分数)/%	报告			报告	
锌含量(质量分数)/%	报告			报告	
镁含量(质量分数)/%	报告			报告	
氮含量(质量分数)/%	报告			报告	
轴瓦腐蚀试验 轴瓦失重/mg 活塞裙部漆膜评分	50 9.0			50 9.0	
剪切安定性(100运动黏度)/(mm ² /s)	在本等级黏度范围之内	在本等级黏度范围之内	-	SH/T 0265 GB/T 265	

高温清净性试验和 抗磨性试验			GB/T 9933	
	80%		80%	
顶环槽积炭填充体 积	300		300	
加权总评分	0.013		0.013	
活塞环侧间隙损失/ mm				

应用范围：润滑苛刻条件下工作的中增压、高增压柴油机车辆，如康明斯、南京、斯太尔、菲亚特、日野、斯肯尼亚、贝利等。