

爱普生双喷头1512UV打印机

产品名称	爱普生双喷头1512UV打印机
公司名称	广州傲彩印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:傲彩 型号:1512 喷头:爱普生7代头
公司地址	广州市番禺区石碁镇永善村南路4号 诚辉工业园一栋一楼
联系电话	020-62872310 18816899492

产品详情

机器型号	AC-1512	喷头配置	EPSON DX5/DX7:180孔*8列;最小墨滴为3.5pl 可选
打印尺寸	1500*1200mm	打印精度	4pass、6pass、8pass、12pass、16pass
喷头数量	1-2个可选配	打印色彩	C、M、Y、K+W或CMYK *2
打印高度	100mm	环境要求	温度20 ° C-28 ° C , 室内湿度40%-60%
墨水类型	高品质专用墨水	供电要求	单相AC220V/1500W ; 50HZ/60HZ
色彩控制	国际标准ICC	固化系统	压缩机式水冷LED灯固化
数据接口	高速USB	RIP软件	锐彩软件
设备重量	净重900KG	设备尺寸	2882*1880*1216 (mm) /宽*长*高

	CMYK+W	CMYK*2
打印速度	2pass , 19m ² /小时	2pass , 38m ² /小时
	4pass , 10m ² /小时	4pass , 20m ² /小时
	6pass , 6m ² /小时	6pass , 12m ² /小时
	8pass , 5.5m ² /小时	8pass , 11m ² /小时
	16pass , 3.3m ² /小时	16pass , 6.6m ² /小时

采用部件：a、电机是台湾台达伺服电机，高速稳定打印保证；b、导轨是台湾进口上银直线导轨，高精度，耐磨损，保证机器移动平稳性；c、机械传动为进口滚珠螺杆传动，保证运动及精度；d、喷头为日本原装EPSON喷头；e、开关为欧姆龙光电感应开关；f、平台为高精度钢化玻璃平台或不锈钢真空吸附蜂窝板平台（可选配）；g、固化灯为全进口LED水冷灯，使用寿命为6.5万个小时；h、拖链为德国进口静音拖链，高寿命；i、指示灯为德国西门子及施耐德；j、轴承是SKF进口轴承，保证机器精密度。

售后服务及解决方案：a、保修期：全国18个月上门保修，终身维护；b、专用底部处理（选购）：玻璃涂层/陶瓷；c、产品生产工艺：专业的工程师培训整套工艺流程直到生产出理想产品（免费）；d、车间场地建设：专业提供全面指导（免费）；e、操作生产人员培训：由资深工程师培训至客户方操作人员熟练操作为止（免费）