

爱力浦JM-4.72

产品名称	爱力浦JM-4.72
公司名称	苏州嘉润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱力浦 型号:JM-4.72/7
公司地址	苏州新区塔园路209号
联系电话	0512-69207592 13646211830

产品详情

用途：反渗透、电渗析；循环冷却水；净化水、污水处理；实验室；金属加强隔膜、寿命长

型号 MOde	冲程次数 (Min-1)	额定流量 (L/h)	最大压力 (Bar)	接口尺寸 (inch)	电机功率 (w)	重量 (kg)	电压 (v)
JM-0.47/7	7	0.47	7	M19X1.5外螺纹连接（并配有1/4）插接软管	15	3.63	220V 50Hz
JM-1.10/7	13	1.10	7				
JM-2.36/7	25	2.36	7				
JM-3.78/7	51	3.78	7				
JM-4.72/7	51	4.72	7				
JM-10.72/4.2	70	10.72	4.2				
JM-15.77/4.2	70	15.77	4.2				

描述	标准材质	可选择材质
泵头	PVC	PP、304、316L
连接件	ABS	PP、不锈钢
隔膜/ 阀座	氟橡胶	PTFE / PVDF、哈C
垫圈	PTFE	
阀球	陶瓷	不锈钢
出口管	PE	PTFE/ 不锈钢
入口管	PE	PTFE/ 不锈钢

隔膜式计量泵

利用特殊设计加工的柔性隔膜取代活塞，在驱动机构作用下实现往复运动，完成吸入 - 排出过程。由于隔膜的隔离作用，在结构上真正实现了被计量流体与驱动润滑机构之间的隔离。高科技的结构设计和新型材料的选用已经大大提高了隔膜的使用寿命，加上复合材料优异的耐腐蚀特性，隔膜式计量泵目前已经成为流体计量应用中的主力泵型。

额定流量：0.47 ~ 15.77L/h

JM系列机械驱动隔膜计量泵

智能计量泵 计量准确 安全性高 性能稳定 易于操作 爱力浦机械隔膜计量泵

产品特点 1、安装容易、操作简便；2、计量精确、输出量可随意调整,抗化学腐蚀性强,经济、实用；3、金属加强隔膜、寿命长；用途: 1、反渗透、电渗析循环、冷却水净化水、污水处理 实验室、化验室 2、其他各种小计量加液

广泛适用于环保、制药、造纸、污水处理及城市供水等行业，并能输送腐蚀性浆料和危险性化学品。近年来，水泥助腐剂行业得到广泛地采用

上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 山西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南

本公司是[意大利SEKO](#)计量泵公司授权江苏一级代理。

公司代理经销[美国米顿罗计量泵](#)，[美国帕斯菲达](#)计量泵，[德国普罗名特](#)计量泵，[意大利爱米克](#)计量泵等各种品牌各种规格[计量泵](#)。

同时经销格兰富水泵，美国[胜佰德气动隔膜泵](#),反渗透膜等水处理系统材料的供应。

如果有需要可以随时联系咨询。

[苏州嘉润环保科技有限公司](#) 0512-69207592 [13646211830](#) 刘工