

白山旋喷桩机三重管钻机选聚强旋喷钻机广州高压旋喷

产品名称	白山旋喷桩机三重管钻机选聚强旋喷钻机广州高压旋喷
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:VU1105
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

常见通病治理

钻孔通病治理：

钻孔斜度偏大，下钻和提钻困难，钻孔深度不够。

治理措施：应控制钻孔深度，及时纠正孔斜，用钻孔测斜仪检查测量孔斜。钻孔深度要大于注浆深度0.5~1.0m。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

单管高压旋喷桩施工控制

- 1、根据设计工作量并结合工期等素因，拟定进机1台，具体视现场情况调整。指派管理人员负责文明安全施工，编制好机台编号、水灰比、桩长等制成标牌统一悬挂于桩机明显指定位置。
- 2、喷射注浆前，要检查高压设备和管路系统。设备的压力和排量必须满足设计要求，使用高压泵时，应对安全阀进行测定，其运行必须可靠。管路系统的密封圈必须良好，各通道和喷嘴内不得有杂物，应用水清洗送浆管道，检查有无堵塞现象，确保正常施工。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

操作工艺之二

1. 喷射作业：喷射作业前应检查喷嘴是否堵塞，输浆（水）、输气管是否存在泄漏等现象，无异常情况后，开始按设计要求进行喷射作业。施工过程中应随时检查各压力表所示压力是否正常，出现异常情况，应立即停止喷射作业，待一切恢复正常后，再继续施工。
2. 完成喷射作业后，拔出注浆管。
3. 拔出注浆管后，立即使用清水清洗注浆泵及注浆管道。边疆注浆时，可于最后一次进行清洗。
4. 注浆体初凝下沉后，应立即采用水泥浆液进行回灌，回灌高度应高出设计标高。