

原装尼康高度规

产品名称	原装尼康高度规
公司名称	东莞市樟木头津上测试设备经营部
价格	14000.00/套
规格参数	品牌:尼康 型号:MF-1001
公司地址	东莞市常平镇大京九五金机械模具城塑通13路13号
联系电话	0769-87700490 13620054661

产品详情

尼康高度计特点

精度高：：MF-1001达到3UM，MF-501达到1UM，MH-15M达到0.7UM

耐用性强：内部为读光学尺信号，不会因为长久使用产生精度下降(i不是机械的，故不会产生磨损而产生误差)

体积小，占用面积小，移动方便

移动速度快，最快500MM/S

温度使用范围广，能在0-40度温度范围内使用

最大测量高度：100MM

计数器

有两种计数器选择：MFC-101 TC-101

能显示10位（含小数点）含归零，报警功能

最小读数：0.01UM

电源：MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)

重量：最小的重100g

支架

有五种：MS-11C MS-21 MS-31G MS-4G MS-5C

材料：有三种，陶瓷、钢、花岗岩

台面最大尺寸：400*600MM

技术参数表

测量主体

型号	MF-501	MF-1001
	MH-15M	

测量范围	0-50MM	0-100MM
	0-15MM	

最小读取值	MFC-101使用时	0.1UM、0.5UM、1UM可切换
-------	------------	--------------------

	TC-101使用时	0.01UM、5UM、1UM、0.1UM、0.05UM可切换
--	-----------	--------------------------------

精度20摄时度	1UM	3UM
	0.7UM	

测量速度	500MM/sec以下	100MM/sec以下
------	-------------	-------------

下方向	115-165gf (约30gf变更可能)	125-185gf (约30gf变更可能)
上方向	25gf	下方向65gf横方向45gf

	横方向65-125gf	横方向65-125gf
--	-------------	-------------

测定力	RS-232C专用打印机输出口
-----	-----------------

重量	约460g	约610g
	约140g	

型号	MFC-101	TC-101
----	---------	--------

显示	8位LED显示	10位LED显示
----	---------	----------

最小读取值	0.1UM (0.5/1UM切换)	0.01UM (0.05/0.1/0.5/5UM切换)
-------	-------------------	-----------------------------

功能	自动归零，错误时警告显示
	自动归零/预设值功能；错误时警告显示

RS-232C信号输出，专用打印机输出口 RS-232C信号输出，专用打印机输出口

输入电压 专用电源AC12V350MA 专用电源AC12V2.5A

适用量表型号 MF-501 MF-1001 MF-501 MF-1001 MH-15H

外形尺寸 80 (W) *60 (H) *25.5 (D) 150 (W) *67 (H) *176 (D)

本体重量 约100g 约1kg (包括电源)