

# 火车卸料机驱动减速机 翻车机减速机 万象钢厂用减速器

产品名称	火车卸料机驱动减速机 翻车机减速机 万象钢厂用减速器
公司名称	沧州万象重型传动机械有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:万象 布局结构:三环式 安装方式:立式
公司地址	河北吴桥金沙江路北侧
联系电话	0317-7368915 13931708998

## 产品详情

火车卸料机驱动减速机，翻车机减速机万象钢厂用减速器

翻车机减速机是根据翻车机使用工况条件设计而成，本机采用星轮传动体系，由斜齿轮传动、行星齿轮二级传动结构形式。

火车卸料用翻车机减速机低碳合金钢，经渗碳、淬火、磨齿等制造工艺，确保减速器具有高度稳定的性结构性，大扭矩输出、结构紧凑、噪音低、使用寿命长、传动效率高、维护保养方便等特点

翻车机减速机适用条件：

- 1、输入轴转速不大于1500r/min
- 2、硬齿面齿轮多级传动
- 3、齿轮圆周线速不大于20m/s
- 4、工作环境温度范围为-40 ~ +45 ，当环境温度低于0 时，启动前润滑油应加热至10

翻车机减速机的维护：

- 1、工作人员每天查看润滑装置的油压、油温、流量是否正常，如有异常请排除，以确保减速机的正常润滑。

- 2、减速机运行100小时，应检查密封圈、紧固件、油量等，如有异常现象，立即排除。
- 3、减速机的润滑油应定期更换，新安装的或新更换的减速器在运转10-15天后，须更换新油，以后每隔3000-4000小时更换一次润滑油，如环境恶劣可适当缩短时间。
- 4、工作中发现油温明显提高且超过90摄氏度，以及产生不正常震动和噪声现象时，应停止使用。