

防爆安全柜厂家 110加仑易燃品 防火防爆防腐蚀柜定制

产品名称	防爆安全柜厂家 110加仑易燃品 防火防爆防腐蚀柜定制
公司名称	洛阳市汇金办公家具有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:汇金 型号:110加仑 规格:1650*1090*86
公司地址	偃师市庞村镇掘山岭
联系电话	0379-67468964 15515322156

产品详情

我公司主要经营防火防爆柜 毒麻柜 易燃品存储柜 毒害品存储柜 电子防潮柜 档案消毒柜 手机充电柜 PP药品柜 防火防爆气瓶柜

洛阳市汇金办公家具有限公司是钢制办公家具、密集架、书架、货架、保险柜、电器柜、校用设备生产销售、钢材销售等产品生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股)。本公司所有的产品，均出自先进的设备和的设计、生产、管理人士之手，因而品质卓越。公司秉承中国传统和西方现代流派之风格，精心构思策划每个空间，展示现代化办公家具的独特风采，并为你提供办公家具的测量、设计、安装、维护等全方位服务。我们坚持开拓创新、质量为本、诚信为金的原则，并由全员参与及团队力量的发挥，创造良好的顾客好品和深挚的同仁归属。欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈。

防火防爆防腐蚀安全柜

1. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；
2. 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好；
3. 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；
4. 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
5. 规范的标识显而易见；
6. 装设有防闭火装置的双透气孔；

7. 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；
8. 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；
9. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；

防爆柜的功能：

1. 防爆柜能安全地存放有害的化学物质，以减少发生火灾的风险，同时保护工作人员和设备；
2. 按颜色分门别类存储化学品，使实际操作人员容易识别，整理，并隔离危险液体；
3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规，以备安检部门检查；
4. 可以将溶剂存储在使用点附近，不用频繁往返存放危险品储藏室的时间，提高员工工作效率；
5. 防爆柜一般采用三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。提高化学品管理的安全性和规范性；
6. 防爆柜可为公司减少原料浪费，节约公司成本；

防爆柜的产品特点：

1、高品质的防爆柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用1.2mm优质冷轧钢，形成38mm的绝缘层一体成型。层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达175kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯PP托盘，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

2、巧设计：柜门边缘的处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全。三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠；独特的锁芯设计使维修更为方便，省时又省力。的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。

3、精工艺：防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防暴柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔，独有的防

溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。

4、门锁优化设计：目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了这个问题的出现。