

供应陶瓷纤维毯

产品名称	供应陶瓷纤维毯
公司名称	淄博禄本耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区共青团西路金茂大厦
联系电话	0533-2264257 18560631481

产品详情

产品说明：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

产品技术性能指标

分类温度

1050

1260

1400

产品代码

JSGW-112

JSGW-212

JSGW-312

JSGW-422

JSGW-512

加热永久线变化 (%)

950 × 24h -3

1000 × 24h -3

1100 × 24h -3

1200 × 24h -3

1350 × 24h -3

理论导热系数

(W/m.k)

(128kg/ m³)

(平均200)

0.045-0.060

0.052-0.070

(平均400)

0.085-0.110

0.095-0.120

(平均600)

0.152-0.20

0.164-0.210

理论体积密度 (kg/m³)

64/96/128

128

96/128

产品规格 (mm)

3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50

抗拉强度 (厚度25mm) MPa

0.04

AL₂O₃(%)

44

45

45

52 ~ 55

38 ~ 40

Zr₂(%)

15 ~ 17

AL₂O₃+ SiO₂(%)

96

97

99

99

-

AL₂O₃+ SiO₂+ Zr₂ (%)

-

-

-

-

99

Fe₂O₃(%)

1.2

1.0

0.2

0.2

0.2

K₂O +Na₂O (%)

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

包装形式

内塑料袋外编织袋