

多介质过滤器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 多介质过滤器 |
| 公司名称 | 诸城市泰兴机械厂 |
| 价格 | 29600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:诸城泰兴 型号:TXJG500-TXJG3600 处理理:2-100 |
| 公司地址 | 山东省诸城市城市后黄疃工业园 |
| 联系电话 | 0536-6089775 18765685288 |

产品详情

机械过滤器

概述

TXJG机械过滤器也称为压力过滤器，本设备主要用来降低水的浊度，去除水中悬浮物和杂质的作用。

本设备为椭圆形容器，上、下均为椭圆形压制封头，底部有三个支柱，本体及管道内壁涂有高强度的防腐保护层，设备内部装有不同颗粒度的石英砂、活性炭或无烟煤等过滤材料，上部有进水分布装置；下部有穹形孔板，其上亦装有压缩空气管，可供反洗时松动过滤层之用。外部正面有进水、出水、反洗进水及排水等，附件有管道、阀门和压力表等装置。

规格型号

| 规格型号 | 直径 × 高(mm × mm) | 处理水量 (t/h) |
|----------|-----------------|------------|
| TXJG-500 | ¢ 500 × 2100 | 2 |
| TXJG-600 | ¢ 600 × 2200 | 3 |
| TXJG-800 | ¢ 800 × 2300 | 5 |

| | | |
|-----------|---------------|-----|
| TXJG-1000 | ¢ 1000 × 2400 | 7.5 |
| TXJG-1200 | ¢ 1200 × 2600 | 10 |
| TXJG-1400 | ¢ 1400 × 2600 | 15 |
| TXJG-1600 | ¢ 1600 × 2700 | 20 |
| TXJG-2000 | ¢ 2000 × 2900 | 30 |
| TXJG-2600 | ¢ 2600 × 3200 | 50 |
| TXJG-3000 | ¢ 3000 × 3500 | 70 |
| TXJG-3600 | ¢ 3600 × 4500 | 100 |

注：当进水浊度 20mg/l，出水浊度 3 mg/l；当进水浊度 10mg/l，出水浊度 2 mg/l。

本设备耐压均按0.6Mpa设计，如有特殊要求，另行提出。

设备配套供货阀门为手动操作，如用户需要自动阀门，订货时另行确定。