

冷却塔山东供应奥瑞DBNL-5圆形逆流式冷却塔

产品名称	冷却塔山东供应奥瑞DBNL-5圆形逆流式冷却塔
公司名称	山东奥瑞环冷却塔有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:奥瑞 型号:DBNL-5 规格:1400*8200
公司地址	潍坊市安丘市兴安街道锦山街
联系电话	0536-4332198 15621622399

产品详情

nl-100型：d-低噪音；b-玻璃钢；n-逆流式；l-冷却塔；

100-标准工况的名义流量 $100\text{m}^3/\text{h}$

gbnl-100型：g-工业型中、高温降；b-玻璃钢；n-逆流式；l-冷却塔；100-标准工况的名义流量 $100\text{m}^3/\text{h}$

超低噪声冷却塔是在低噪音冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施，标准点噪声值比相应的底噪声型低-5db (a)。它适合于对噪音要求更严的地方。

工业型即中高温冷却塔，水温降一般为10-25。改型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。

选用及使用：

选用时须知水量q、进水温度t1、出水温度t2及设计湿球温度t，根据热力性能曲线确定型号。

就材料的耐寒性而言，能使用于-50 的地区，但是对于最冷月平均气温低于-10 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗。

循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取水质稳定措施。

小于125型的冷却塔，外面链接的进出水管与冷却塔处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。

布水系统是按名义水量设计的，实际水量与名义水量相差 $\pm 15\%$ 以上，订货时说明，以便修改设计尺寸。塔的进水管水压为2米到5米水柱。设计时压力不要过高，否则流量过大会增加飘量。

150型以上的冷却塔，风机叶片角度可以调整，但要保证个叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短时倒流转来肖冰。

冷却塔启动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。

当用户需在冷却塔塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”、，订货时需特别提出。