

# 三元自动上下板贴面机 亚克力平贴机

产品名称	三元自动上下板贴面机 亚克力平贴机
公司名称	曲阜市三元高新技术开发有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:曲阜三元 型号:1350型 产地:曲阜市
公司地址	山东省曲阜市校场路东首
联系电话	0537-4718777 18253723777

## 产品详情

曲阜市三元高新技术开发有限公司1997年建厂，长期致力于贴纸机、贴面机的设计、开发与生产。在贴面装饰机械的研发上融合了多年丰富的经验，精益求精。方便使用的设计，经久耐用的部件，令用户使用起来更加得心应手。我们乐于引进新技术，开发新产品。对于每一台大小机械的功能，我们都细心考究，力求真正的实用。我们相信，信誉来至优秀的品质保证，只有用耐心、可靠品质好的产品，才能赢得用户的心。正是这些，造就了我们在贴面装饰机械生产领域的地位。所以，如果选择了曲阜三元机械，你不仅可以享有我们多年的专业经验，更可以获得足可信赖的产品。

### PUR贴面机的设备介绍

1. 胶水：PUR热熔胶，EVA胶，PO胶等。

2.

板材：适用于中密度纤维板、刨花板、纤维板、钢面板,石膏面板,HPL,CPL,泡沫板,亚克力板,蜂窝板等。

3.覆膜材料：HPL, CPL,PVC, 高光 PVC, 薄木皮, 皮革, 耐火板等。

### 机器流程图：

上料>>除尘>>板材预热>>上胶>>烘箱加热>>辊压贴合>>成品

(1) 进料台：进料辊采用钢辊，长度为1350mm，传动平稳，抖动小，电机功率0.75KW,每组辊分别由变频器控制。

(2) 除尘装置：采用双道横向刷清洁板材，电机功率 0.5KW。

(3) 采用红外线灯管预热板材，省电，聚温，根据不同天气可选择一组灯管加热或者两组灯管加热。

4.涂胶装置：采用PUR热熔胶装置。

机架内宽：1510mm，底辊规格：200 x1320mm，底辊长度：1350mm，减速器RV90/RV40，2x1.5KW。

滚筒规格	20x1320mm
电机	1.5KW
涂胶系统	55 Gallon
涂胶方式	辊涂

5. 贴合装置：

压辊：200x1320mm, 功率：2.2kw。