

楼盘锌钢组装式护栏制造厂家

产品名称	楼盘锌钢组装式护栏制造厂家
公司名称	东莞市正启金属制品厂
价格	80.00/米
规格参数	规格:定制
公司地址	广东省东莞市大朗镇富民南路56号
联系电话	0769-81124418 15916750719

产品详情

由于美观要求及利用窗台的需求，很多人喜欢将栏杆设置在紧贴窗扇的位置，若窗台台面太大，如凸窗，使用者必须站到窗台上开启窗户，附加在阳台上的护栏高度应达到0.9m;若窗台太低，住户往往会无意识攀登到窗台上，不宜简单附加低护栏，否则危及自身安全

需要根据人体重心稳定及心理要求，随住宅高度增高而增高;封闭阳台虽然没有改变人体重心稳定及心理要求，但封闭阳台护栏也应满足阳台净高要求。对于高层住宅及寒冷地区住宅的阳台护栏要求材质采用实心栏板，防止冷风从阳台灌入室内的同时，防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人，偷空的栏杆难以封闭，现象比较普遍。

高层阳台护栏安装时，应注意外窗窗台距楼面、地面的净高度低于0.9m时，应有防护措施，窗外有阳台或平台时，可不受此限制;窗台净高或阳台护栏高度均应从可踏面算起，保证净高0.9m。

高层建筑不高于1.2栏杆(板)高度从阳台地面至护栏(板)扶手顶面垂直高度计算,如底部有高度低于0.5m的可踏部位,应从可踏部位顶面计算;通常图纸上单独设计,规范上有特别的规定，一般不小于1.00m。

高层住宅阳台护栏材质常见有的铁艺、pvc、铝合金等。

铁艺高层阳台护栏款式古典，随着现代建筑的推广，铁艺阳台护栏使用暂少，这是社会的一个趋势;铝合金材质高层阳台护栏作为最新的护栏材料之一，以它特有的优点“不生锈”而著称，逐步成为各大建所使用，表面采用粉末喷涂后，它不会锈蚀，不会产生光污染，历久能常新;管与管之间采用新技术的穿插

加焊接工艺，使它更为安全;质量轻，抗冲击(飞机都是全使用铝合金材料);在国外铝合金的护栏已成为了建筑的主推产品，而在中国这个产品的使用量也逐年上升;pvc护栏高层阳台护栏主要用于居民小区阳台的隔离防护，采用承插式连接件进行安装可大大提高安装速度,比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能、使用寿命可达30年以上;手感细腻、绿色环保、塑造简洁明快。

总的来说，高层住宅阳台护栏采用铝合金材质的最好，但现在用得最普遍的是pvc材质护栏，消费者可根据自身需求及经济能力选择。

最后小编要说的是注意阳台经不起太大重量和猛烈撞击，不宜在阳台堆放太笨重的杂物，切不要来回摇动阳台栏杆，以免栏杆底部的焊接处断裂。