

RK系列-径向柱塞泵 欣力

产品名称	RK系列-径向柱塞泵 欣力
公司名称	德州市运河经济开发区欣力液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:欣力 型号:RK 产品别名:径向柱塞泵
公司地址	中国 山东 德州市 德州市运河经济开发区
联系电话	86 0534 2490596 13853495887

产品详情

品牌	欣力	型号	RK
产品别名	径向柱塞泵	公称压力	0-100 (MPa)

rk 系列径向柱塞泵液压系统中，径向柱塞泵为其提供一定流量的压力油。rk系列径向柱塞技术先进，性能良好，最高工作压力可达100mpa。具有寿命长，效率高，自吸性能好，结构简单，安装、使用方便等优点。该系列径向柱塞泵按柱塞径向排列平面数分为单排和双排两类，每排最后可排列七个柱塞。按用户要求，泵可以制有一个出口，也可以制有几个独立的出口，各出油口的输出流量和允许工作压力由与各输出油口相连的柱塞数量和直径决定。

注意事项1、本泵工作介质为yb-n32液压油，不得随意更换其它牌号油，同时要求用120目滤网进行过滤。2、油泵正常工作温度为20-60 ° c，油温过高须采用降温措施，油温过低不得直接工作，须进行加温方可工作。3、油泵安装使用时，注意进油口的中心线不得超过50mm。4、在进油部分未充满油液之前，不得带压超动。6、本泵工作压力不得超过该泵额定压力，以免影响正常使用。