

山特K500稳压电源

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山特K500稳压电源 |
| 公司名称 | 重庆康筹科技有限公司 |
| 价格 | 750.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:K500/K1000 PRO (2014) 重量:6 |
| 公司地址 | 重庆市石桥铺新锐地带A栋12-10 |
| 联系电话 | 023-68635168 13996144783 |

产品详情

技术参数

山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS，通过先进MCU控制及可靠功率设计，有效的解决5种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。1.

自动稳压，浪涌保护 · 内置稳压器，通过先进的MCU实时侦测输入电压，即时调节输出电压，输出稳如泰山 · 内置浪涌保护装置，吸收市电尖峰浪涌，确保UPS本身和负载安全2.

超宽输入范围，适应中国电力环境 · 超宽电压/频率输入范围，适合各种地区使用

- 可搭配发电机使用，轻松应对恶劣电力环境3. 智能设计，安全有保障
- 内置高品质强劲蓄电池，始终监测电池电压状态并采取有效保护4. 有效延长电池及UPS整机寿命
- 全方位智能自检，提升系统可靠性和安全性
- 支持自动重启功能和冷启动，方便无人值守情况下的电源管理和应急操作

| 型号 | K500- PRO (2014) | K1000-PRO (2014) |
|-----------|------------------|------------------|
| 容量 (VA/W) | 500VA/300W | 1000VA/600W |
| 摆放方式 | 塔式 | |
| 电气参数 | | |
| 自动稳压功能 | 支持 | |
| 输入范围 | 162V - 268V | |
| 输入过流保护 | 6.3A | 8A |
| 防浪涌保护 | 支持(190J) | |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 额定输出电压 | 220V | |
| 输出波形 | 模拟正弦波 | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 电气连接 | | |
| 输入 | 国标10A插头 | |
| 输出插座 | 3个国标10A插座 | 4个国标10A插座 |
| 电池/放电参数* | | |
| 带载1台PC下的放电时间 | 18min | 45min |
| 带载2台PC下的放电时间 | 4min | 20min |
| 带载3台PC下的放电时间 | 1min | 13min |
| 冷启动及自动重启 | 支持 | |
| 环境参数 | | |
| 工作温度 | 0-40 | |
| 噪声 | <40db | |
| 物理参数 | | |
| 尺寸D × W × H (mm) | 289*103*150 | 322*133*187 |
| 重量(kg) | 4.8 | 9.4 |
| 客户服务和支持 | | |
| 保修 | 3年 | |

注：* 放电时间可能随电脑设备，环境因素的不同有所差异。