

国家定点/一级企业/燃气蒸汽锅炉/人机结合控制系统/安全环保锅炉

产品名称	国家定点/一级企业/燃气蒸汽锅炉/人机结合控制系统/安全环保锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

产品技术介绍

wns系列全自动燃油（气）蒸汽锅炉（实用新型专利），采用卧式三回程湿背结构，改善锅炉运行环境，提高锅炉效率和使用寿命；全部烟气通道置于水中，尾部配有余热水箱及完善的保温外包设计，烟箱密封采用迷宫式结构，避免了烟箱漏烟现象。

锅炉热效率高达90%以上，采用有良好膨胀性能的波纹炉胆与锥形炉胆的组合炉胆，炉胆尺寸与火焰相吻合，烟气流通面积以次减小，使烟气等速流动，保证高温烟气在炉内的热交换时间，达到最佳传热效果；采用与锅炉完全匹配的高性能燃烧机，进行全面自动调节，使燃烧充分，节省燃料，降低污染；采用高保温性能的超细玻璃棉，散热损失更小；采用智能化节能控制系统，对锅炉及供汽（供水）系统进行控制，结合不同负荷调节燃料供给，更加节能。

安装方式为整体快装锅炉，振动小，对地基无特殊要求，不需地脚螺栓固定，安装简单易行。采用活动炉头结构，可匹配各种燃烧器，更换炉头，维修炉体方便快捷。前、后烟箱采用活动可拆结构，可方便地对锅炉内部进行检查、维护、保养，简单、便捷，产品设计新颖、结构合理，工艺性能良好，使本产品具有不同凡响的优异品质，是最新开发的新款产品。

主要特点：

1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。

2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。

3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。

4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。

5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。

6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。

7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。

8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护方便快捷。

9、氧含量调节（选配）：该系统能成功监测烟气中的含氧量，并实时将该数据传送到控制系统中，通过计算机智能分析，自动调整燃烧设备的配比，使其实时处在最佳的工作状，燃烧效率大大提高，从而可大幅降低燃料的消耗。

锅炉运行时要求做到，锅炉水位正常，蒸汽压力稳定。保持锅炉房的整洁，做好交接班工作，发挥人的主观能动性，加强对各机械设备和仪表的监察，确保安全可靠，防止事故发生，注意节约燃料，司炉工应定期总结经验，不断提高水平。

给水要求：

锅炉给水需进行处理，并符合gb/t1576~2008《工业锅炉水质》要求。

锅内水位：

经常注意锅内水位变化，使其保持在正常水位 ± 50 毫米的范围内，不得高于最高或低于最低安全水位，水位表内的水位一般有微微晃动现象，如水面静止不动，则水位表内可能有堵塞情况，应立即进行冲洗。

水位表：

每班应至少冲洗水位表一次，经常保持水位表玻璃清洁，确保水位清晰正确可靠。如发现玻璃垫圈漏水

、漏汽时，应立即填料。如玻璃模糊不清，或水位线看不明确，虽经冲洗仍没有效果时，应予更换。水位表与锅筒正常水位线标高偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。应准确标明最高安全水位、最低安全水位和正常水位的标记。水位表下部泄水管必须接入安全处。连接管应尽量地短，应能保证水能自由流行。水位表和锅筒之间的汽水连接管上，应装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置，不得漏水。水位表处必须安装照明设备，以便于观察。

给水设备：

所有给水泵是否正常，应在交接班时开车检验，如有故障立即进行修理。

锅炉给水尽可能采取连续进水，控制水泵出口阀门细水长流。

蒸汽压力：

经常注意压力变化，尽可能保持锅内压力稳定，勿使压力超过最高工作压力。

压力表：

压力表弯管每班冲洗一次，检查压力表是否正常，如发现压力表损坏，应立即停炉修理或更换。为保证压力表正确性，选用的压力表应符合有关技术标准的要求，其检验和维护应符合国家计量部门的规定，压力表装用前应进行校验并注明下次的校验日期，压力表的刻度盘上应划红线指示，压力表校验后应封印，压力表精度不小于2.5级。

安全阀：

注意安全阀的作用是否正常。为防止安全阀的阀盘和阀座粘住，应定期拉动安全阀提升的柄，每隔2~4星期应升高压力一次，做排汽试验以校验安全阀作用。

排污阀：

一般给水内含有或多或少的矿物质。给水进入锅炉，汽化后，矿物质滞留在锅炉内，浓缩到一定程度时，就在锅炉内沉淀下来，蒸发量越大，运行时间越长，沉淀物就越多。为防止由于水垢、水渣而引起锅炉损坏，必须保证炉水质，应对炉水进行排污，一般用户在化验条件尚不完备时，应根据具体情况而定，例如每天或每班排污一次等。

应用领域：

1：服装熨烫、干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗等设备配套使用。

2：提供饮用开水、蒸煮食品、生产米线、煮豆浆、豆腐机、蒸饭箱、灭菌罐、包装机、套标机、

涂料设备、封口机、餐具清洗等设备的配套使用。

3：房间取暖、集中供热、地暖、小区集中供暖、辅助空调（热泵）供热、配合太阳能提供热水、

（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、木地板加工等。

4：汽车、火车等车辆清洗、鞋底橡胶成型、涂装行业等。

额定蒸发量 (t/h)	额定蒸汽温度 (额定蒸汽压力 (锅炉热效率 (%)	额定耗油量 (kg/
-------------	----------	----------	-----------	------------

锅炉产品型号 type) rated output) steam temperature	mpa) rated steam pressure) thermal efficiency	h)
wns2.0-1.0 -yq	2.0	184	2.0	94.7	120
耗气量(nm ³ /h) power-hungry power	适用燃料 apply fuel	使用电源 use the power	最大运输件尺寸l *h(m) max piece size	燃烧方式 type of burining	调节方式 adjustment method
4.4	轻油， 重油,天然气	380v 50hz	4.15*2.1*2.96	压力雾化 微正压燃烧	自动

产品是实拍图

产品购买声明

尊敬的客户您好：为了您能购买到最经济实惠同时又能满足自己需求，性价比最高的产品。请您购买前电话联系我们，我们的专业人员会根据您提供的需求参数给您计算出最适合您的产品。24小时服务热线：13838503350 感谢您的光临。祝您事业有成，步步高升！

河南银晨锅炉集团有限公司

企业介绍

河南银晨锅炉集团有限公司始建于2001年初，注册资金5166万元，公司毗邻许亳高速、商周高速、311国道纵贯生产厂区，交通运输条件便利。银晨锅炉集团公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一。拥有‘b’级锅炉，‘d’级压力容器制造许可资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。产品已通过iso9001-2008国际质量体系认证。公司总部占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，是集科研、设计、开发、制造、销售、安装为一体的综合性民营企业，公司拥有员工400余人，技术骨干35人，其中高级工程师6人，专业技术人员15人。公司先后与中国船舶工业研究所、西安交通大学、华南理工大学、郑州大学、北京之光锅炉研究所等高等院校和科研单位建立了长期的合作关系，相继开发了科技含量高，使用性能好的绿色环保，节能供热

设备。公司坚持“做百年企业，服务社会”的发展目标，秉承“品质为本、诚信天下”的企业理念。为客户创造最大价值、提供全过程、全方位、全天候的服务作为公司的崇高使命。“快速、创新、超越、诚实、守信”是我们的企业之道；“优质、务实、高效”是我们永远的承诺；公司将一如既往的持续改进质量管理体系，以及配合用户进行方案设计和工艺设计，不断满足，提高顾客的需求，确保用户对产品更加满意，以科技创新为手段，以质量为企业生命线的主导思想，群力群策，全力打造银晨品牌，进一步开拓国内外市场，增强公司在市场竞争能力！银晨愿与广大用户竭诚合作共铸辉煌。

公司荣誉证书

购买须知

1、货源

尊敬的用户您好：我们的产品全部是厂家直销，绝不存在中介销售，请您放心购买，

2、关于尺码

尊敬的用户您好：不同的产品的尺码各不相同，我们的技术人员会根据您提供的实际参数为您推荐最适合您的产品型号和尺码大小。

3、关于客服

尊敬的用户您好：我们有24小时服务热线，全心全意为您服务，热线电话：13838503350

4、关于售后

本厂在管理模式上实行高起点，产品制造全过程均采用“一笔到底”式的管理模式。自主要原材料的定向采购到产品出厂至用户的终端售后服务全部采用质量检验跟踪，均须详细记载。先进的生产流水线，保证了质保体系的正常运转，每一道制造环节都可以控制“不一致品”的流转，从而保证了锅炉产品的整体质量。高水平的焊接技术和先进的焊接设备，保证了每道焊缝质量。在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，象看到工艺品一样给人们以美的享受。

售前、售中、售后服务及郑重承诺：产品出厂前，我公司可根据贵单位的要求承担锅炉房内设备布置等与锅炉有关的各项事宜，一直到达交钥匙工程，我们都可提供完善的免费服务。产品在制造过程中，我公司可邀请用户到厂进行实际质量检查，对部件进行跟踪检验。我厂专业售后服务人员每三个月对客户所购产品，与司炉工共同进行维护保养，指导客户使用，为您排忧解难。每六个月进行回访，了解设备的运行情况，把不正常状况消除在萌芽状态。遇有紧急情况，我厂可提供24小时服务，迅速解决问题，故障发生后驻地销售部2小时内到达现场，省内12小时内解决问题，省外24小时解决问题。

在售后服务中，服务人员不允许喝用户一杯开水，抽一支烟，我公司质量监督员随时随地了解服务员的工作状况。我厂产品由中国人民保险公司承担质量保险。除报价以外，提供设计锅炉房的有关各项事宜，办理各种锅炉运行手续。厂方可以负责培训锅炉操作人员及技术服务。免费设计锅炉房内安装工艺流程图。在与其它同行业产品参与竞争时，我厂销售宗旨本着：“宁舍利润，不舍市场”之原则，同等条件、同等产品、同等型号、同等质量下，我厂愿以最低的价格优惠用户，占领市场。我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，以表河南银晨锅炉集团有限公司的衷心诚意。为使贵单位所选产品成为优质样板工程，双方配

合，严格管理，实现真正的“买名牌，买放心”给贵单位增添光彩。并从设计、制造、安装、验收、施工、培训、全部采取一条龙服务。

产品质量承诺：

- 1.我们严格控制采购、检验、生产、包装、安装调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。
- 2.严格遵守合同中所规定的质量标准，并按合同条款认真履行；
- 3.我们所提供的产品，质量严格执行相关标准。产品终身提供技术服务。
- 4.所用产品均实行标牌制度。
- 5.我公司在iso9001-2000国际质量管理体系良好运转的基础上，加强各制造部门的现场管理，支撑锅炉主机质量；加强配套辅机的配套管理，支撑锅炉辅机的质量；加强产品出厂后的质量回访监控，提高用户现场服务质量和及时性，支撑售后服务质量，最终确保锅炉设备整体质量和运行效果，同时承诺锅炉出厂产品为优等品。

技术服务承诺：

- 1.为了便于合同设备的安装、调试、试车、运行以及大修中，我方派出专业技术人员到现场提供技术服务和技术指导，并及时提供相关技术资料 and 人员培训等服务工作。并免费为用户培训司炉操作人员，确保锅炉正常运行。
- 2.建立专业的销售服务人员，随时为用户提供专业的技术咨询、专业的技术服务保障。

售后服务承诺

- 1.为客户无偿提供技术服务。
- 2.完善售前、售中、售后服务网，建立专业的售后服务队伍，排除用户在使用产品过程中遇到技术难题时或其他问题时的后顾之忧。
- 3.我公司接到用户质量问题反馈时，如有需要承诺河南省内二十四小时、地州市场四十八小时、省外市场七十二小时内派专业技术人员到现场进行处理，且直到用户满意为止。
- 4.随时优惠提供各项备品、备件（在出厂价的基础上优惠20%）
- 5.代办运输，对于本锅炉，货物到达需方现场后，有供需双方派人现场清点。
- 6.实行“工程项目产品质量负责人制度”对重点用户和散装锅炉用户，在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全工程服务，提高工程质量。
- 7.实行“用户定期回访制度”对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立用户档案，便于与用户信息沟通。
- 8.终身维护，保证客户利益。我公司产品质量过硬，质保期内免费维修，实行终身维护制度。
- 9.建立客户档案，完善产品质量。公司除对客户开展技术咨询服务外，还负责收集和整理用户投诉意见，咨询信息，确保用户提出的问题和要求，得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证，建立档案

。为提高质量改进产品提供依据。

10. 售后的安装、调试等，可根据客户的要求，由专业技术人员负责直至系统开通工作。

11. 产品或配件在安装、调试过程中，一旦出现问题本着先处理问题再分清责任，以一切满足客户需要为原则。

服务宗旨：

以人为本：注重发挥员工的积极性、创造性，努力营造和谐、积极向上的工作氛围。

以诚为道：以诚信取信于用户和社会。

以质取胜：注重科技创新，严把质量关，确保为用户提供环保、节能的优质产品和优质的服务

5、关于发货

尊敬的用户您好：我们的产品全部走货运渠道，为您送到目的地！

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是银晨，型号是WNS2-1.0-Q，燃料耗量是140Nm³/h，适用范围是学校，医院，酒店，单位取暖，工厂工业生产等，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是液化气，锅炉用途是工业锅炉，规格是2t/h