

# 电热水炉 电热锅炉 12KW电站锅炉立式热水锅炉 蒸气锅炉

产品名称	电热水炉 电热锅炉 12KW电站锅炉立式热水锅炉 蒸气锅炉
公司名称	广州市旭恩能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:旭恩
公司地址	广东省广州市新雅街清布村横马路五号之一
联系电话	18802096757 13535060408

## 产品详情

12kw全自动电热蒸汽锅炉性能：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测、采用不锈钢外壳
  - 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
  - 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
  - 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
  - 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
  - 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便，蒸汽温度最高达170 ° 12kw全自动电热蒸汽锅炉特点
- 高效：产汽快，蒸汽干燥度高；
- 节能：优良炉体结构设计，智能运行、耗能小；
- 安全：供水系统、发热系统故障全自动保护，采用优质罐体制造，经过超声波探伤严格检测；
- 环保：运行平稳、干净卫生、无任何环境污染；
- 方便：操作简单、体积小、安装、使用和移动方便；

产品广泛用于制衣，洗衣房、干洗店，水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水煮豆浆，加热食品，化工厂消毒，做实验，医院，制药厂，食品厂干燥消毒加热，配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

产品名称	型号	电压	电热功率	蒸发量	蒸汽出口直 径	排污口	最大压力	外形尺寸
电热蒸汽锅炉	dz(k)0.016-0.7	380v	12kw	16kg/h	dn15	dn20	0.7mpa	800*500*1150mm

### 使用说明

- 1、先将进水处阀门打开，向发生器水箱供水。
- 2、待水箱水位到位后（浮球控制），打开电源开关，电源指示灯亮。
- 3、水泵自动向本体（炉胆）内加水；加水指示灯亮。当加水达到设定水位后便自动转换到加热，此时加水指示灯熄灭，加热指示灯亮。
- 4、在规定的加热时间内，即可达到0.7mpa压力的饱和蒸汽.此时可以使用蒸汽。
- 5、当压力达到设定压力时,加热指示灯熄灭，低于设定压力时又重新加热。
- 6、使用蒸汽使炉胆内的水不断下降到补水时，水泵又向炉内补水，这样周而复始工作。
- 7、工作完毕，关闭电源，关闭水源阀门，并将炉内的余汽排尽，以免水箱内的水吸入到炉胆内，影响第二天的工作。

### 定制说明

（1）发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

- （一）加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。
- （二）加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

）液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

- 2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作。
- 3) 使用三相电源时，将标有“n”的一线接在电源零线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。
- (4) 机器外表必须要接地。
- (5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。
- 6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。
- (7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天最好二次，排污时应带压力0.15map排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。
- (8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。

## 产品用途

### 应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

### 全自动蒸汽锅炉性能特点：

1、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，

只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵、

2、 清洁环保：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；

3、 高效节能：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，

4、 灵活便捷：采用符合jb/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件；优质电热丝外套加厚不锈钢管，内置昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。每组电热元件采用加大法兰连接，控制系统采用多组电热管分组控制，可根据用汽量灵活开启用电功率；

5、 安全：整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护等，锅炉自动保护；

6、 采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定

7、 免锅检：108kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

## 购买须知

### 1、 货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

### 2. 产品安装服务

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训

### 3、 关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业核对与实物图接近，因电脑显示器的色彩比对色温等都有一点点差异

### 4、 关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或者是系统故障，请电询020-28006716 或者24小时服务热线：13535060408

### 5、 关于售后

蒸汽发生器在合同签订之日起保修十二个月（人为造成或者不可抵御因素不在保修范围）我公司服务人员对用户免费培训机器的操作维修技术，厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用

### 6、 关于发货

本公司所售商品，体积大，重量沉，为了保证物品的质量和速度，物流默认以客户要求，货物在运输过程中，物流或者快递造成磕碰现象很正常，只要不影响产品的正常使用的前提下，均视为产品没有问题，对于已签收的机器设备，均视为商品没有问题。

## 服务承诺

### 1. 产品安装服务：

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

### 2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

### 3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书

全国24小时服务热线：13535060408

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是旭恩，型号是LDZ(K)0.012-0.7，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是12（KW），应用领域是产品广泛用于制衣，洗衣房、干洗店，水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水煮豆浆，加热食品，化工厂消毒，做实验，，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是12KW，规格是800\*500\*1150mm