

豪特尔冷冻式干燥机 振动冷干机 7方水冷常温型 良品

产品名称	豪特尔冷冻式干燥机 振动冷干机 7方水冷常温型 良品
公司名称	深圳市广昌盛科技有限公司
价格	12600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广昌盛 型号:ACE-50AA
公司地址	深圳市宝安区新安街道上合村帝业工业区B栋一层102、二层203
联系电话	0755-29640981 13602669731

产品详情

ace产品特点：

1、成功之处:

“高品质”概念，专为高温高湿环境设计，易于安装使用。维修率低，无消耗品，运行费用少，压力损失小；连续运行无需专人守候，具有高处理效率的设计，当然它是最可靠，最经济的设备。

2、专利技术

特殊旋风式气液分离器设计，突破传统的加工特点，冰冷的压缩空气和冷凝油、冷凝水通过它形成旋风，旋风产生强烈的离心作用力把空气、冷凝油、冷凝水彻底分离，冷凝油水经自动排污阀排出机外,除水效能高于99%，输出干燥空气；相对冷凝油、水自然排放或拦截排放等，出口空气露点低。

3、稳定可靠

按照iso9001：2000国际质量管理体系要求及引用：

gb150 钢制压力容器

gb/t10893 压缩空气干燥器规范与试验 (eqviso7183:1986)

gb/t10893 干燥机类型的划分

jb/t6432 压缩空气净化设备型号编制方法

gb/t13277 一般用压缩空气质量等级 (neqiso8573-1)

gb/t13306 标牌

gb/t13384 机电产品包装通用技术条件

jb/t4711 压力容器涂敷与运输包装

jb/t7664 压缩空气净化术语

iso8573.3 : 1999压缩空气第3部分 : 含湿度测量方法压力容器安全技术监察规程

等标准生产，提高工作可靠性。

4、品质高

制冷零部件、控制原件均采用国际优质品牌，提高使用寿命。

5、完善的设计

在设计时充分考虑了用户实际使用情况,防止潮湿环境影响。配置后冷却器适应高温高湿入口空气；配置高效率自动卸载的数码涡旋液压缩机适应不稳定的负载；配置旁通阀自动保证出口空气露点稳定；配置电子式自动排污阀。自动排水无需专人守候。在操作系统上，kcs干燥机只需打开电源开关。即自动连续运行，配备远程控制接口供用户选择。

6、冷冻能力强

热交换器出入口采用逆向设计，冷热交换效率比顺向热交换大为提高，有效节能；在恶劣的环境下能够持续工作，并能提升出口温度，避免管路结露，影响工作环境。蒸发器采用二次冷冻，传热面积在原标准设计基础上加大，传热效率更佳，保证了机台露点的稳定性。

7、无后顾之忧

kcs系列冷冻式压缩空气干燥机，经历了十年以上的实践证明有极其优良品质，能帮助用户延长设备寿命，提高生产效率，减少维修成本，提高产品品质。

技术参数:

ace-50aa		
型号	单位	
处理风量	m ³ /min	7
出口露点		工作压力下2~10
使用条件		入口空气温度80 以下, 环境温度5~40 , 工作压力0.6~1.0mpa
压缩机功率	hp	2
制冷量	kw	3.8
额定电流	rla	7
额定功率	kw	2
出入口管径	nb	2"
	dn	dn50
制冷剂量	kg	1.8
制冷剂	r-	407/22
电源		208~240v/1ph/50hz

外形尺寸:

ace-50aa外形安装尺寸图		
型号	单位	ace-50aa
a	mm	1050
b	mm	500
c	mm	960
d	mm	1010
e	mm	700
f	mm	130
g	mm	1000
l	dn	400
j	mm	105
k	mm	192
i	mm	dn50

kcs 简介

深圳市广昌盛科技有限公司简称“广昌盛”,英文缩写为“kcs”,一九九九年七月三十一日正式成立,是一家研发和制造工业气动化设备的高科技国际性企业;二〇〇二年度起深圳市工商行政管理局授予“重合同守信用企业”,拥有自主知识产权,拥有“旋风式气液分离器”、“液位式磁控气动排水器”、“免维护自动排污系统”等多项专利技术,专业生产“压缩空气干燥器”和气体净化设备。

kcs筹建于一九八八年先后曾为多家国际品牌冷冻式压缩空气干燥机作oem供应商;汇聚一批以机械工程、机电工程、流体机械、熔接技术、制冷技术、压缩空气系统工程技术精英。

kcs以“做的人喜欢、卖的人喜欢、用的人喜欢”为经营理念，持续创新使用户更喜欢。产品主要远销美国、加拿大、日本、印度、马来西亚、比利时等二十多个国家。kcs致力于服务全球客户。

弘扬“只有最强可以满足最强”企业文化。

联系地址：深圳市宝安区73区布心一村腾俊工业园b栋 邮编：518000 电话：0086-0755-29640981
27903211 e-mail:kcs@kcs-tech.cn

本产品的加工定制是是，品牌是广昌盛，型号是ACE-50AA，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是冷冻，湿物料运动方式是气流，应用领域是压缩空气，脱水量是42（Kg/h），装机功率是2（KW），进风量是420（Kg/h），进风温度是80（ ），功率是2（kw），外形尺寸是1050X500X960（m），重量是98（kg）