

废气吸附装置 有机废气处理成套设备

产品名称	废气吸附装置 有机废气处理成套设备
公司名称	杭州路成环保科技有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:有机废气处理成套设备 品牌:路成
公司地址	浙江省杭州市余杭区崇贤镇沿山村虎啸桥
联系电话	0571-89180368 13805776025

产品详情

本公司生产的填料喷淋吸收塔采用的是气液逆向吸收方式处理。填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备，塔身是一直立式圆筒，底部装有支承板，填料放置在支承板上，填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体自塔顶向下以雾状（或小滴）喷撒而下，废气则自塔底向上运行，以达到气液相接触的目的。气体污染物通过扩散等质量传送及化学作用等方式送入洗涤液体中，进而实现气体分离。

设备特点：生产能力大，效率高，压降小，持液量小，操作弹性大。

适用范围：硫酸、盐酸、氮氧化物、硫化氢、氢氟酸等气体的处理，广泛应用于化工、冶金、酸洗、电镀等行业生产过程中所产生的工业废气。

【规格型号及技术参数】

风量m ³ /h	塔体规格	净化率	离心泵型号	通风机型号
3000	700 × h 500	90%	25fp-10	4-72-4
5000	1000 × h 500	90%	40fp-18	4-72-5
8000	1400 × h 500	90%	50fp-22	4-72-6
10000	1600 × h 500	90%	50fp-22	4-72-8
12000	1800 × h 600	90%	50fp-22	4-72-8
15000	1800 × h 650	90%	50fp-22	4-72-8

20000	2000 × h 6 500	90%	65fp-26	4-72-10
25000	2200 × h 6 500	90%	65fp-26	4-72-10
30000	2400 × h 6 500	90%	65fp-26	4-72-10

本产品的加工定制是是，种类是有机废气处理成套设备，品牌是路成，型号是LC-100，处理浓度是不限（mg/L），处理风量是10000（m³/h），启燃温度是 80（ ），空速是不限，适用领域是硫酸、盐酸、氮氧化物、硫化氢、氢氟酸等气体的处理，广泛应用于化工、冶金、酸洗、电镀等行业生产过程中，规格是1800 × 4500