

# 氟胶O型圈产品加工厂制造耐磨耐油蓝色密封圈氟橡胶材质O型圈

产品名称	氟胶O型圈产品加工厂制造耐磨耐油蓝色密封圈 氟橡胶材质O型圈
公司名称	深圳市鑫华煦橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	形状:O型密封圈 型号:AS568 适用范围:门窗,汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,阀门
公司地址	深圳市坪山新区坪山田心村金田路380号
联系电话	0755-84641113-636 13434734054

## 产品详情

O型圈O圈专业生产厂家——鑫华煦橡胶制品有限公司

更多精彩尽在官网: <http://www.xhx168.com>

橡胶密封圈订购热线和更多咨询信息: 13480970807温s

### 【O型圈】基本说明

产品名称: 橡胶O型圈 产品别名: 橡胶防水圈、耐油圈、密封圈、O型环、O-ring 产品型号: AS568美标系列, P/G日标系列, BS1516英国标准, DIN3771/1德国标准 尺寸规格: 内径(id)\*线径(cs) 加工工艺: 油压成型 密封等级: 优 原料产地: 台湾、日本、德国

### 【O型圈】性能特点

成本低廉, 设计简单, 结构小巧, 装拆方便 动摩擦阻力比较小 O型防水圈断面结构极其简单, 且有自密封作用, 密封性能可靠。耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。由于O型圈本身及安装部位结构都极其简单, 且已形成标准化, 因此安装更换都非常容易。材料品种多: 可以根据不同的流体进行选择: 有丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等

橡胶密封圈订购热线和更多咨询信息: 13480970807温s

## 【o型圈】性能参数

广泛用于五金塑胶，给水排水，暖通空调，消防、制药、船舶、等管道系统、汽车、摩托车、各种机械

家用电器、电子、玩具、运动器材、气动元件及卫浴等行业

	静态密封	动态密封
工作压力	无挡圈时，最高可达20mpa	无挡圈时，最高可达5mpa
运动速度	有挡圈时，最高可达40mpa	有挡圈时，较高压力
温度	最大往复速度可达0.5m/s,最大旋转速度可达2.0m/s	
介质	一般场合：-30 - +110 ；特殊橡胶：-60 - +250 ；旋转场合：-30 - +80	
	见《橡胶原料特性表》	

## 【o型圈】橡胶原料特性参照表

### 【o型圈】鑫华煦的优势

我司的常用橡胶o形圈产品库存量多，规格齐全；

产品的质量有保证，外观检验是按mil-std-105e的抽样标准查货，尺寸是按国际公差标准检验，原料的性能是按astm d2000的标

准来检的，并能提供rohs，过6p，reach等第三方出具的检测报告。

o形圈可以根据客人的要求做水磨处理，产品表面呈雾面状，且合模线光滑，无明显合模线！

### 【o型圈】鑫华煦的硬件

生产工艺：cnc(数控机床)：公司有cnc加工中心，可按图按样自行开模生产。油压成型机：24台，有足够生产能力满足客户数量需求

环保认证：所用原材料都有通过rohs和reach行业环保认证。

质量管理体系：拥有iso/ts16949:2009及iso 9000：2000标准质量管理体系认证。

检验流程：检测设备达8种以上，拥有完善的产品检验流程。鑫华煦从进料至出货各岗位都有检测设备并设有专人负责品质，齐全的

检测设备：硫化仪；老化试验机；耐油实验机；拉力测试仪；光学投影仪；电子硬度仪；低温脆化实验机；温度计。

### 【o型圈】售后服务

厂家货源正品厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

关于售后我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，正品保证。

欢迎新老客人来参观我司，及时了解我司的企业文化、质理管理和生产能力。

**联系热线：**13480970807 温小姐

**联系qq:**2355732979

**联系邮箱：**yewu@xhx168.com

本产品的形状是O型密封圈，型号是AS568，适用范围是门窗,汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,阀门，是否标准件是标准件，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，用途是轴用密封,孔用密封,防尘密封,导向环,固定密封,回转密封,油封,水封，规格是23.39\*3.53,24.99\*3.53,26.57\*3.53,28.17\*3.53,31.34\*3.53,32.92\*3.53，产品等级是A级，使用温度是-25~200，耐磨性是极佳